

Základny pro vyrovnávací podpěry

Technopolymer (polypropylen)

MATERIÁL

Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP), v šedé barvě RAL 7024, matný povrch.

ZÁKLADNA BEZ PROTISKLUZOVÉ PODLOŽKY

- **LS.A-PP**: základna bez upevnění k zemi
- **LV.F-PP**: základna se dvěma otvory ve vzájemném úhlu 180° pro upevnění k zemi, dodává se zakryto membránou (kterou lze snadno odstranit pomocí kovového nástroje), která zabraňuje nežádoucímu hromadění nečistot a prachu, pokud není vyžadována montáž na zemi (viz obr. 1).

ZÁKLADNA S NAMONTOVANOU PROTISKLUZOVOU PODLOŽKOU

Protiskluzová podložka z pryže EPDM, tvrdost 70 Shore A.

- **LS.A-PP-AS**: základna bez upevnění k zemi
- **LV.F-PP-AS**: základna se dvěma otvory ve vzájemném úhlu 180° pro upevnění k zemi, dodává se zakryto membránou (kterou lze snadno odstranit pomocí kovového nástroje), která zabraňuje nežádoucímu hromadění nečistot a prachu, pokud není vyžadována montáž na zemi (viz obr. 1).

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Polypropylenové základny jsou obzvláště vhodné pro ty způsoby použití, kde dochází často ke kontaktu s chemickými látkami a/ nebo k častému mytí kyselými nebo zásaditými čisticími prostředky, například v chemickém, výrobním, farmaceutickém, potravinářském, textilním nebo papírenském průmyslu.

Specifická montáž protiskluzových podložek k základnám zajišťuje jejich pevné spojení a zabraňuje tak oddělení obou částí v případě nárazů během transportu nebo přilnutí (přilepení) k podlaze (see Protiskluzové podložky).


POZNÁMKA

Chcete-li vybrat dílek, viz také „Tabulky s možnými kombinacemi základů/dílků“.

LS.A-PP
LS.A-PP-AS



LV.F-PP
LV.F-PP-AS



BASE LS.A-PP

Kód	Označení	D	d2	h	h2	h3#	[N]*	[N]**	△
370131	LS.A-40-PP-14	40	14	17	5.5	20	2000	10000	13
370135	LS.A-50-PP-14	50	14	19	6.5	22	2100	12000	19
370141	LS.A-60-PP-14	60	14	24	8.5	27	2300	13500	25

BASE LS.A-PP-AS

Kód	Označení	D	d2	h	h2	h3#	[N]*	[N]**	△
370231	LS.A-40-PP-14-AS	40	14	17	5.5	20	2000	10000	20
370235	LS.A-50-PP-14-AS	50	14	19	6.5	22	2100	12000	31
370241	LS.A-60-PP-14-AS	60	14	24	8.5	27	2300	13500	42

BASE LV.F-PP

Kód	Označení	D	d1	d2	h	h1	h2	h3#	f	Přípevnění k podlaze	[N]*	[N]**	△
390332	LV.F-80-PP-24	80	8.5	24	24	23	9	27	54	•	4000	18000	79
390342	LV.F-100-PP-24	100	12.5	24	24	23	9	27	70	•	5000	18500	85

BASE LV.F-PP-AS

Kód	Označení	D	d1	d2	h	h1	h2	h3#	f	Přípevnění k podlaze	[N]*	[N]**	△
390832	LV.F-80-PP-24-AS	80	8.5	24	24	23	9	27	54	•	4000	18000	75
390842	LV.F-100-PP-24-AS	100	12.5	24	24	23	9	27	70	•	5000	18500	139

* Hodnoty uvedené v údaji „Max. statické zatížení“ vyjadřují okamžik, kdy každé vyšší zatížení může způsobit deformaci plastu. Bezpečné použití a zatížení prvku je do hodnoty uvedené v tabulce.


** Zatížení na mezi pevnosti: představováno hodnotou výše, při které použitá zátěž prvku může vést k poškození některých plastových materiálů za konkrétních podmínek použití.

Údaje s namontovanou protiskluzovou podložkou.



ELESA Original design

Montážní pokyny



Obr.1