

Jednosměrné šroubovací libely

Technopolymer, montáž šrouby

MATERIÁL

Polykarbonát (PC).

KRYT KAPALINY

Polymethylmetakrylát (PMMA).

KONTRASTNÍ KAPALINA

Průhledná zelená barva, odolná vůči UV záření.

CITLIVOST ŠROUBOVACÍCH LIBEL

Pohyb bubliny o 2 mm pro náklon těla o 31 úhlových minut vůči vodorovnému povrchu.

STANDARDNÍ PŘÍKONČENÍ

- **BOL-MB-AV**: bez pružin a šroubů, pro pevnou montáž.
- **BOL-MB-JV**: s harmonickými ocelovými pružinami a samořeznými šrouby z pozinkované oceli, pro nastavitelnou montáž.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Bubliny libel BOL-MB se používají ke kontrole vodorovného umístění přípravků, strojů, zařízení, vybavení a nástrojů.






Průhledný kryt z polykarbonátu odolného vůči nárazům umožňuje kontrolovat zarovnání bubliny v předních nebo bočních pozicích.

Indikují úhel náklonu ve směru osy bubliny v libele.

Indikují úhel náklonu ve směru osy bubliny v libele.

Pro získání dvousměrného zarovnání je nezbytné použít dvě bubliny libel při nastavení šroubů na 90 stupňů.

Srovnání bublin BOL-JV lze upravit v závislosti na montážním povrchu díky použití pružin, které mohou být nastaveny pomocí dotažení šroubů.



BOL-MB-AV

Kód	Označení	d	d1	L	H	B	f	Δ
438151	BOL-MB-56-G-31-AV	4.2	7.4	56	15	15	42.5	8
438161	BOL-MB-87-G-31-AV	4.2	7.4	87	16	17	69	12

BOL-MB-JV

Kód	Označení	d	d1	L	H	B	f	Δ
438171	BOL-MB-56-G-31-JV	4.2	7.4	56	15	15	42.5	13
438181	BOL-MB-87-G-31-JV	4.2	7.4	87	16	17	69	17