

Montážní vodítka

pro trubkové upínače DCE, ocel

MATERIÁL

Pozinkovaná ocel

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **DCE-GU**: pro použití s trubkovými upínači standardní řady DCE-S (DIN 3015-1) a dvojitě řady DCE-D (DIN 3015-3).
- **DCE-GU-H**: pro použití s trubkovými upínači zátěžové řady DCE-H (DIN 3015-2).

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Různé rozměry profilu C vyhovující různým řadám podle normy DIN 3015. Vodítka je ideálním řešením pro vytváření modulárních konstrukcí k upevnování trubkových upínačů. Délka 2 m.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro montážní sadu DCK-S, DCK-H a DCK-D.

- DCE-S: trubkové upínače standardní řady.
- DCE-H: trubkové upínače zátěžové řady.
- DCE-D: trubkové upínače dvojitě řady.
- DCE-NTG: matice pro montážní vodítka.



DCE-GU

Kód	Označení	l	li	h	s	Pro trubkovou svorku	
570511	DCE-GU-28-11-2000-ZN	28	11	11	2	DCE-S - DCE-D	847
570513	DCE-GU-28-14-2000-ZN	28	11	14	2	DCE-S - DCE-D	940
570515	DCE-GU-28-30-2000-ZN	28	11	30	2	DCE-S - DCE-D	1425

DCE-GU-H

Kód	Označení	l	li	h	s	Pro trubkovou svorku	
570521	DCE-GU-H-40-22-2000-ZN	40	13	22	5	DCE-H	3227