

Šrouby s válcovou hlavou

pro trubkové upínače DCE, s vnitřním šestihranem, ocelové

MATERIÁL

Pozinkovaná oceli, třída 8.8.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Šrouby s válcovou hlavou (ISO 4762) pro připevňování polovičních upínačů standardní řady podle DIN 3015-1.

Používají se zpravidla s plochou podložkou DCE-WA.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro montážní sadu DCK-S.

- DCE-S: trubkové upínače standardní řady.
- DCE-PL: přivařené dolní desky.
- DCE-WA: ploché podložky.
- DCE-GU: montážní vodítka.
- DCE-NTG: matice pro montážní vodítka.



| Kód | Označení | d | l | l ₁ | sw | Pro trubkovou svorku | ⚖ |
|--------|-----------------------|-----|----|----------------|----|----------------------|----|
| 570181 | DCE-SRC-S-M6X20-ZN-EH | M 6 | 20 | 20 | 5 | DCE-S | 7 |
| 570183 | DCE-SRC-S-M6X25-ZN-EH | M 6 | 25 | 25 | 5 | DCE-S | 7 |
| 570185 | DCE-SRC-S-M6X30-ZN-EH | M 6 | 30 | 30 | 5 | DCE-S | 8 |
| 570187 | DCE-SRC-S-M6X35-ZN-EH | M 6 | 35 | 24 | 5 | DCE-S | 10 |
| 570189 | DCE-SRC-S-M6X50-ZN-EH | M 6 | 50 | 24 | 5 | DCE-S | 13 |
| 570191 | DCE-SRC-S-M6X60-ZN-EH | M 6 | 60 | 24 | 5 | DCE-S | 15 |