Objímkové upínače

Ocelové, s elastomerovou vložkou

SPECIFIKACE

Typ
- Typ **D1**: s elastomerovou vložkou

Objímkový upínač
Ocel **W1**
Pozinkovaná ocel

Elastomerová vložka
Etylen propylendienová pryž (EPDM) **E**

INFORMACE

Objímkové upínače DIN 3016 slouží k bezpečnému a kompaktnímu upevnění hadic, kabelů a kabelových vedení ve strojích, závodech nebo vozidlech.
Vyztužení v oblasti upevňovacích otvorů zvyšuje stabilitu. Elastomerová vložka zabraňuje odírání a zlepšuje upínací účinek.


NA POPTÁVKU


- Další rozsahy upnutí
- Jiné materiály


TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)









DIN 3016

Označení	d_1 Dostępne zakresy długości	b_1	b_2 ±1	d_2	délka l ≈	m ≈	s_1 ≈	s_2 ≈	⚖
DIN 3016-D1-8-15-W1-E	8	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	9
DIN 3016-D1-10-15-W1-E	10	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	10
DIN 3016-D1-11-15-W1-E	11	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	12
DIN 3016-D1-12-15-W1-E	12	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	12
DIN 3016-D1-13-15-W1-E	13	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	13
DIN 3016-D1-14-15-W1-E	14	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	14
DIN 3016-D1-15-15-W1-E	15	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	14
DIN 3016-D1-16-15-W1-E	16	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	14
DIN 3016-D1-17-15-W1-E	17	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	15
DIN 3016-D1-18-15-W1-E	18	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	16
DIN 3016-D1-19-15-W1-E	19	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	16
DIN 3016-D1-20-15-W1-E	20	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	18
DIN 3016-D1-21-15-W1-E	21	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	18
DIN 3016-D1-22-15-W1-E	22	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	18
DIN 3016-D1-23-15-W1-E	23	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	18
DIN 3016-D1-24-15-W1-E	24	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	20
DIN 3016-D1-25-15-W1-E	25	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	20
DIN 3016-D1-26-15-W1-E	26	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	20
DIN 3016-D1-27-15-W1-E	27	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	20
DIN 3016-D1-28-15-W1-E	28	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	22
DIN 3016-D1-29-15-W1-E	29	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	22
DIN 3016-D1-30-15-W1-E	30	15	19	6.4	17.2	9.7	3.2	3.7	23

Vzory ELESA a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou.
Při reprodukci výkresů vždy uvádějte zdroj.