

Ruční kola plná

Hliník

SPECIFIKACE

Označení otvorů

- Provedení **B**: bez drážky
- Provedení **K**: s drážkou pro pero DIN 6885-1 P9

Hliník

- Náboj obrobený
- Obruč
 - soustružená a leštěná
 - Radiální a axiální házení obruče < 0,4
- neopracovaný povrch pískovaný

INFORMACE

Ruční kola plná GN 3670 mají na zadní straně prohlubně sloužící jako úchyty. Standardně jsou dodávány bez rukojetí, ale montáž rukojetí je možná.


Vnější průměry kola $d_1=80$ a $d_1=400$ nejsou uvedeny v oficiálním listu norem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 184 Podložky pro šrouby se zapuštěnou hlavou (pro axiální upevnění) (viz. strana 971)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Drážka pro pero P9 DIN 6885-1 (viz. strana A16)
- Příčné vrtání GN 110 (viz. strana A17)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)



DIN 3670-B

Označení	d_1	d_2 H7 Otvor	b	d_3	l_1	$l_2 \approx$	
DIN 3670-80-B10	80	10	14	26	16	29	128
DIN 3670-80-B12	80	12	14	26	16	29	127
DIN 3670-100-B10	100	10	15	28	17	33	188
DIN 3670-100-B12	100	12	15	28	17	33	185
DIN 3670-125-B12	125	12	16	31	18	36	306
DIN 3670-125-B14	125	14	16	31	18	36	289
DIN 3670-160-B14	160	14	18	36	20	40	514
DIN 3670-160-B16	160	16	18	36	20	40	510
DIN 3670-200-B18	200	18	22	42	24	45	943
DIN 3670-200-B20	200	20	22	42	24	45	938
DIN 3670-200-B22	200	22	22	42	24	45	940
DIN 3670-250-B22	250	22	26	48	28	50	1608
DIN 3670-250-B24	250	24	26	48	28	50	1596
DIN 3670-250-B26	250	26	26	48	28	50	1582
DIN 3670-315-B26	315	26	28	56	33	56	2695
DIN 3670-315-B28	315	28	28	56	33	56	2689
DIN 3670-315-B30	315	30	28	56	33	56	2683
DIN 3670-400-B30	400	30	32	65	38	63	5000
DIN 3670-400-B32	400	32	32	65	38	63	4342

DIN 3670-K

Označení	d_1	d_2 H7 Otvor	b	d_3	l_1	$l_2 \approx$	
DIN 3670-80-K10	80	10	14	26	16	29	126
DIN 3670-80-K12	80	12	14	26	16	29	125
DIN 3670-100-K10	100	10	15	28	17	33	188
DIN 3670-100-K12	100	12	15	28	17	33	184
DIN 3670-125-K12	125	12	16	31	18	36	304
DIN 3670-125-K14	125	14	16	31	18	36	302
DIN 3670-160-K14	160	14	18	36	20	40	526
DIN 3670-160-K16	160	16	18	36	20	40	492
DIN 3670-200-K18	200	18	22	42	24	45	930
DIN 3670-200-K20	200	20	22	42	24	45	935
DIN 3670-200-K22	200	22	22	42	24	45	881
DIN 3670-250-K22	250	22	26	48	28	50	1700
DIN 3670-250-K24	250	24	26	48	28	50	1592
DIN 3670-250-K26	250	26	26	48	28	50	1578
DIN 3670-315-K26	315	26	28	56	33	56	2690
DIN 3670-315-K28	315	28	28	56	33	56	2684
DIN 3670-315-K30	315	30	28	56	33	56	2630
DIN 3670-400-K30	400	30	32	65	38	63	4450
DIN 3670-400-K32	400	32	32	65	38	63	4552