

Trapézové vodicí matice

Ocel / nerezová ocel, jednochodový, se šestihranem

SPECIFIKACE

Směr vedení

- RH: Pravý závit

Ocel 1.0718 ST

Nerezová ocel AISI 303 NI

INFORMACE

Trapézové vodicí matice GN 103.2 se používají společně s trapézovými vodicími šrouby GN 103. K utažení a k zablokování matice proti otáčení se používají plochy klíče. Maticemi lze otáčet také pomocí šestihranu.

Vzhledem k tomu, že matice z oceli a nerezové oceli mají tendenci ke svařování za studena (zadření), musí být závit trvale promazán. Matice z oceli a nerezové oceli proto slouží ke sporadickým úpravám.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Trapézové vodicí šrouby GN 103 (viz. strana)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Trapézové vodicí šrouby (viz. strana)

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



GN 103.2-ST

Označení	d x P Jednochodový	délka l	A/F	⚖
GN 103.2-8x1,5-RH-ST	8 x 1,5	12	12	20
GN 103.2-10x2-RH-ST	10 x 2	15	17	20
GN 103.2-10x3-RH-ST	10 x 3	15	17	20
GN 103.2-12x3-RH-ST	12 x 3	18	19	30
GN 103.2-14x4-RH-ST	14 x 4	21	22	40
GN 103.2-16x4-RH-ST	16 x 4	24	27	80
GN 103.2-18x4-RH-ST	18 x 4	27	27	100
GN 103.2-20x4-RH-ST	20 x 4	30	30	120
GN 103.2-24x5-RH-ST	24 x 5	36	36	200
GN 103.2-30x6-RH-ST	30 x 6	45	46	420
GN 103.2-36x6-RH-ST	36 x 6	54	55	720
GN 103.2-40x7-RH-ST	40 x 7	60	65	1200
GN 103.2-50x8-RH-ST	50 x 8	75	75	1800

GN 103.2-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d x P Jednochodový	délka l	A/F	⚖
GN 103.2-8x1,5-RH-NI	8 x 1,5	12	12	20
GN 103.2-10x2-RH-NI	10 x 2	15	17	20
GN 103.2-10x3-RH-NI	10 x 3	15	17	20
GN 103.2-12x3-RH-NI	12 x 3	18	19	30
GN 103.2-14x4-RH-NI	14 x 4	21	22	40
GN 103.2-16x4-RH-NI	16 x 4	24	27	80
GN 103.2-18x4-RH-NI	18 x 4	27	27	100
GN 103.2-20x4-RH-NI	20 x 4	30	30	120
GN 103.2-24x5-RH-NI	24 x 5	36	36	200
GN 103.2-30x6-RH-NI	30 x 6	45	46	420
GN 103.2-36x6-RH-NI	36 x 6	54	55	720
GN 103.2-40x7-RH-NI	40 x 7	60	65	1200
GN 103.2-50x8-RH-NI	50 x 8	75	75	1800