

Závěsné kroužky

Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Nerezová ocel AISI 301

- hladký povrch **BL**
Omíáno v bubnu
- Pozinkovaná ocel
černě pasivováno **SW**

INFORMACE

Závěsné kroužky z nerezové oceli GN 111.3 jsou vhodné jako univerzální spojovací prvky pro tažná lanka, kuličkové řetězy, zajišťovací popruhy atd., kde je možný výskyt lehkého zatížení. Design v černé barvě působí diskrétně a díky tomu lze materiál použít i v situacích, kdy se vyžaduje potlačení odlesků.

Pojistné čepy a kuličkové pojistné čepy uvedené v tabulce mají polohovací otvory, do nichž lze kroužky na klíče navléct. Závěsné kroužky z nerezové oceli lze navíc použít jako doplněk k pojistným lankům nebo kuličkovým řetězům. Díky tomu lze velmi snadno zajistit několik prvků současně proti ztrátě.

Podrobnosti o hodnotách nosnosti jsou pouze orientační a jsou bez záruky.


TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)




Vhodné pro zajišťovací čepy kuličkové a zajišťovací čepy o průměru

d1	GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10	GN 113.5, GN 113.6	GN 113.11, GN 113.12	GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6	GN 114.7, GN 114.8	GN 114.11, GN 114.12	GN 124.1, GN 124.2	GN 124.3	GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6	GN 314
14	5 / 6 / 8	vše	5 / 6 / 8 / 10	vše	6 / 8	6 / 8 / 10 / 12	vše	8 / 10	6 / 8	-
18	10 / 12 / 16 / 20 / 25	-	12 / 16	-	10 / 12 / 16 / 20	16 / 20	-	10 / 12	10 / 12 / 16 / 20 / 25	8 / 10 / 12
24	-	-	20 / 25	-	-	-	-	-	-	16 / 20
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Příklad použití



GN 111.3

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	Statické zatížení [N] ≈	⚖
GN 111.3-14-BL	14	1	50	1
GN 111.3-14-SW	14	1	50	1
GN 111.3-18-BL	18	1.3	90	1
GN 111.3-18-SW	18	1.3	90	1
GN 111.3-24-BL	24	1.5	100	2
GN 111.3-24-SW	24	1.5	100	2
GN 111.3-30-BL	30	1.8	120	3
GN 111.3-30-SW	30	1.8	120	3
GN 111.3-38-BL	38	2	120	5
GN 111.3-38-SW	38	2	120	5