

Zajišťovací čepy z nerezí  
s axiálním zajištěním (kuličky)

SPECIFIKACE

- Čep  
Nerezová ocel AISI 303
- Rukojeť  
Plast (Polyamid PA)
- barva černo-šedá
  - Teplotní odolnost až do 80 °C
- Kulička  
Nerezová ocel AISI 420C
- Pružina  
Nerezová ocel AISI 631

INFORMACE

Zajišťovací čepy GN 124.2 z nerezové oceli jsou vhodné pro rychlé upevnění, spojení nebo zajištění na různých upínacích systémech a přípravcích.

Zajišťovací kuličky jsou drženy v poloze tlačnou pružinou a proto nejsou pevně zajištěné. Čepy lze rychle a snadno zasunout a vytáhnout z montážního otvoru.

Hodnoty zatížení pro namáhání stříhem uvedené v tabulce jsou získané teoreticky a mají pouze informativní charakter. Jedná se o doporučené hodnoty a jejich použití vylučuje jakoukoliv zodpovědnost. Nejsou v nich zahrnuté konkrétní podmínky a vlivy okolního prostředí. Uživatel sám musí určit pro jednotlivé případy, zda výrobek je vhodný pro zamýšlené použití.

Toto provedení nahrazuje předchozí zajišťovací čepy GN 124 z nerezové oceli.

- Skupina zajišťovacích čepů (viz. strana 868)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kuličkové řetězy z nerezí GN 111.5 (viz. strana 905)
- Pojistná lanka z nerezí GN 111.2 (viz. strana 906)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

GN 124.2

STAINLESS STEEL

| Označení       | d1 -0.04/-0.08 | l1 | d2 | d3   | k    | l2   | l3  | Montážní otvor | Axiální<br>přidrzná<br>síla [N] ≈ | Nosnost F v kN ≈<br>oboustranná odolnost<br>proti stříhu acc.<br>DIN 50141 (síla rozlomení) | ⚖  |
|----------------|----------------|----|----|------|------|------|-----|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| GN 124.2-6-10  | 6              | 10 | 26 | 17.5 | 6.5  | 22   | 5   | 6              | 8                                 | 22                                                                                          | 13 |
| GN 124.2-6-15  | 6              | 15 | 26 | 17.5 | 6.5  | 22   | 5   | 6              | 8                                 | 22                                                                                          | 15 |
| GN 124.2-6-20  | 6              | 20 | 26 | 17.5 | 6.5  | 22   | 5   | 6              | 8                                 | 22                                                                                          | 16 |
| GN 124.2-6-25  | 6              | 25 | 26 | 17.5 | 6.5  | 22   | 5   | 6              | 8                                 | 22                                                                                          | 16 |
| GN 124.2-6-30  | 6              | 30 | 26 | 17.5 | 6.5  | 22   | 5   | 6              | 8                                 | 22                                                                                          | 19 |
| GN 124.2-6-50  | 6              | 50 | 26 | 17.5 | 6.5  | 22   | 5   | 6              | 8                                 | 22                                                                                          | 19 |
| GN 124.2-8-15  | 8              | 15 | 26 | 17.5 | 8.7  | 22   | 6.3 | 8              | 15                                | 40                                                                                          | 19 |
| GN 124.2-8-20  | 8              | 20 | 26 | 17.5 | 8.7  | 22   | 6.3 | 8              | 15                                | 40                                                                                          | 19 |
| GN 124.2-8-25  | 8              | 25 | 26 | 17.5 | 8.7  | 22   | 6.3 | 8              | 15                                | 40                                                                                          | 20 |
| GN 124.2-8-30  | 8              | 30 | 26 | 17.5 | 8.7  | 22   | 6.3 | 8              | 15                                | 40                                                                                          | 25 |
| GN 124.2-8-50  | 8              | 50 | 26 | 17.5 | 8.7  | 22   | 6.3 | 8              | 15                                | 40                                                                                          | 33 |
| GN 124.2-10-15 | 10             | 15 | 34 | 23   | 12   | 28.5 | 8.7 | 10             | 30                                | 62                                                                                          | 39 |
| GN 124.2-10-20 | 10             | 20 | 34 | 23   | 12   | 28.5 | 8.7 | 10             | 30                                | 62                                                                                          | 42 |
| GN 124.2-10-25 | 10             | 25 | 34 | 23   | 12   | 28.5 | 8.7 | 10             | 30                                | 62                                                                                          | 45 |
| GN 124.2-10-30 | 10             | 30 | 34 | 23   | 12   | 28.5 | 8.7 | 10             | 30                                | 62                                                                                          | 48 |
| GN 124.2-10-50 | 10             | 50 | 34 | 23   | 12   | 28.5 | 8.7 | 10             | 30                                | 62                                                                                          | 59 |
| GN 124.2-12-20 | 12             | 20 | 34 | 23   | 14.5 | 28.5 | 9.5 | 12             | 32                                | 90                                                                                          | 51 |
| GN 124.2-12-30 | 12             | 30 | 34 | 23   | 14.5 | 28.5 | 9.5 | 12             | 32                                | 90                                                                                          | 59 |
| GN 124.2-12-40 | 12             | 40 | 34 | 23   | 14.5 | 28.5 | 9.5 | 12             | 32                                | 90                                                                                          | 68 |
| GN 124.2-12-50 | 12             | 50 | 34 | 23   | 14.5 | 28.5 | 9.5 | 12             | 32                                | 90                                                                                          | 75 |