

Pojistné čepy z nerezové oceli

s axiálním zajištěním (kuličky)

SPECIFIKACE

Typ

- Typ **E**: s podložkou opatřenou očkem

Čep

Nerezová ocel AISI 303

Podložka

Nerezová ocel AISI 316LHC

Kov vstříkovaný do formy

Kulička

Nerezová ocel AISI 420C

Kompresní pružina

Nerezová ocel AISI 631



INFORMACE

Pojistné čepy GN 124.3 z nerezové oceli jsou vhodné pro rychlé upevnění, spojení nebo zajištění na různých upínacích systémech a přípravcích.

Zajišťovací kuličky jsou drženy v poloze kompresní pružinou, a proto nejsou pevně zajištěné. Čepy lze rychle a snadno zasouvat do montážního otvoru a vyjímat z tohoto otvoru.

Technická příloha obsahuje jmenovité hodnoty zatžitelnosti pro smykovou pevnost ve dvou rovinách (pevnost při porušení).

- Skupina zajišťovacích čepů (viz. strana 868)

PŘÍSLUŠENSTVÍ



- Kuličkové řetězy GN 111 (viz. strana 904) / GN 111.5 (viz. strana 905)

- Pojistná lanka z nerez GN 111.2 (viz. strana 906)


- Pojistná lanka spirálová GN 111.4 (viz. strana 908)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



Příklad použití



GN 124.3

STAINLESS STEEL

Označení	d1 -0.04/ -0.08	l1	d2	d3	k	l2	l3	l4	s	Montážní otvor	Axiální přidrzná síla [N] ≈	Nosnost F v kN ≈ oboustranná odolnost proti střihu acc. DIN 50141 (síla rozlomení)	⚖
GN 124.3-8-15-E	8	15	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	12
GN 124.3-8-20-E	8	20	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	14
GN 124.3-8-25-E	8	25	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	16
GN 124.3-8-30-E	8	30	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	18
GN 124.3-8-50-E	8	50	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	25
GN 124.3-10-15-E	10	15	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	22
GN 124.3-10-20-E	10	20	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	25
GN 124.3-10-25-E	10	25	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	28
GN 124.3-10-30-E	10	30	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	32
GN 124.3-10-50-E	10	50	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	41
GN 124.3-12-20-E	12	20	17	3	14.5	9	9.5	18.5	4	12	32	90	34
GN 124.3-12-30-E	12	30	17	3	14.5	9	9.5	18.5	4	12	32	90	43
GN 124.3-12-40-E	12	40	17	3	14.5	9	9.5	18.5	4	12	32	90	52
GN 124.3-12-50-E	12	50	17	3	14.5	9	9.5	18.5	4	12	32	90	61