

Panty

Ocel, rozebíratelné, pro přivaření

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **ST**: pevný ocelový čep
- Typ **MS**: pevný mosazný čep
- Typ **STL**: vyjímatelný ocelový čep
- Typ **STS**: pevný ocelový čepem a mazací čep

Ocel

Bez popisu

Čep

- Ocel, bez povrchové úpravy (Typy ST / STS / STL)

- Mosaz (Typ MS)

Podložka

Mosaz

Mazací čep DIN 71412

Ocel, pozinkovaná

INFORMACE

Panty GN 128.2 jsou svařitelné a vyrobené z ocelového profilu taženého za studena.

Typy ST, STS a MS mají čep upevněný v dolní polovině pantu. Typ STL s vyjímatelným ocelovým čepem umožňuje snadné zavěšení dveří na více pantů nebo zavěšení těžkých dveří.

Horní část pantu u typu STS je opatřena mazacím čepem DIN 71412-D, který umožňuje mazání pantů bez jejich demontáže.


TECHNICKÉ INFORMACE

- Seznam typů pantů (viz. strana 1362)




Typ ST / STS / MS

Typ STL



Příklad použití



GN 128-ST

Označení	l	d1	d2 Čep	s1	s2	⚖
GN 128-40-ST	40	8	5	10	1.8	15
GN 128-50-ST	50	8	5	10	1.8	19
GN 128-60-ST	60	10	6	12	1.8	36
GN 128-80-ST	80	13	8	15.5	2	85
GN 128-100-ST	100	16	10	20	2.25	150
GN 128-120-ST	120	16	11	20	2.25	198
GN 128-135-ST	135	18	12	23	2.5	270
GN 128-150-ST	150	20	13	25.5	2.5	350
GN 128-180-ST	180	20	14	25.5	2.5	450
GN 128-200-ST	200	23	16	28.5	3	673

GN 128-MS

Označení	l	d1	d2 Čep	s1	s2	⚖
GN 128-40-MS	40	8	5	10	1.8	15
GN 128-50-MS	50	8	5	10	1.8	19
GN 128-60-MS	60	10	6	12	1.8	35
GN 128-80-MS	80	13	8	15.5	2	83
GN 128-100-MS	100	16	10	20	2.25	160
GN 128-120-MS	120	16	11	20	2.25	202
GN 128-135-MS	135	18	12	23	2.5	286
GN 128-150-MS	150	20	13	25.5	2.5	393
GN 128-180-MS	180	20	14	25.5	2.5	472
GN 128-200-MS	200	23	16	28.5	3	660

GN 128-STL

Označení	l	d1	d2 Čep	s1	s2	⚖
GN 128-80-STL	80	13	8	15.5	2	85
GN 128-100-STL	100	16	10	20	2.25	150
GN 128-120-STL	120	16	11	20	2.25	198
GN 128-135-STL	135	18	12	23	2.5	270
GN 128-150-STL	150	20	13	25.5	2.5	350
GN 128-180-STL	180	20	14	25.5	2.5	450
GN 128-200-STL	200	23	16	28.5	3	673

GN 128-STS

Označení	l	d1	d2 Čep	s1	s2	⚖
GN 128-80-STs	80	13	8	15.5	2	84
GN 128-100-STs	100	16	10	20	2.25	158
GN 128-120-STs	120	16	11	20	2.25	198
GN 128-135-STs	135	18	12	23	2.5	273
GN 128-150-STs	150	20	13	25.5	2.5	380
GN 128-180-STs	180	20	14	25.5	2.5	470
GN 128-200-STs	200	23	16	28.5	3	670