

Spojky křížové

Hliník / Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Nerezová ocel AISI CF-8 **NI**

matně pískovaná

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajistiřovací díky polyamidovému kroužku



INFORMACE

Upínací otvory spojek křížových GN 131 jsou mechanicky obrobené a navrženy pro konstrukční trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

V místě šroubů **z** dochází ze strany šroubů s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.

V případě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz strana 1874) / GN 911.3 (viz strana 1875) uvedeno v tabulce příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz strana 1874) / GN 911.3 (viz strana 1875)

NA POPTÁVKU


- d_1 / d_2 s různými otvory

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

* Doplněte písmeno



SW **BL**
RAL9005 Bez popisu



Šroub s válcovou hlavou



Šestihranná matice

Regulovatelná páka
GN 911 / GN 911.3

GN 131-AL

Označení	d_1 Otvor	d_2 Otvor	k Upínací délka	l_1	m	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l_2	⚖
GN 131-B10-B10-2-*	B 10	B 10	25	64	20	M6-20	63 -	86
GN 131-B12-B12-2-*	B 12	B 12	25	64	20	M6-20	45 63	80
GN 131-B14-B14-2-*	B 14	B 14	25	64	20	M6-20	45 63	78
GN 131-B15-B15-2-*	B 15	B 15	25	64	20	M6-20	45 63	62
GN 131-B16-B16-2-*	B 16	B 16	25	64	20	M6-20	45 63	55
GN 131-B18-B18-2-*	B 18	B 18	25	64	20	M6-20	45 63	50

GN 131-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d_1 Otvor	d_2 Otvor	k Upínací délka	l_1	m	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911.3 pro z l_2	⚖
GN 131-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	25	64	20	M6-20	-	190
GN 131-B14-B14-2-NI	B 14	B 14	25	64	20	M6-20	-	185
GN 131-B15-B15-2-NI	B 15	B 15	25	64	20	M6-20	-	180
GN 131-B16-B16-2-NI	B 16	B 16	25	64	20	M6-20	-	175
GN 131-B18-B18-2-NI	B 18	B 18	25	64	20	M6-20	45 63	170
GN 131-B20-B20-2-NI	B 20	B 20	25	64	20	M6-20	45 63	165

Váha pro typ SW