

Dvoucestní jezdci

Hliníkové provedení, pro jednoosý systém

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

práškově lakováno

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **S**

Trubkové ložisko

Plast (PTFE)

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajističovací díky polyamidovému kroužku

INFORMACE

Dvoucestní jezdci GN 132.1 jsou založeni na dvoucestných spojkách. Dodatečné montážní otvory se používají jako prostředek pro připojení k ovládacímu klíči jezdce. Otvory s označením **G** jsou vybaveny trubkovými ložisky.

Při umístění šroubů v polohách **z** lze seřízovat vůli vodicích otvorů d_1 / d_2 nebo provádět upínání spojek lineárních mechanismů po seřízení.

Je-li požadováno rychlé upínání bez použití náradí, lze šroub s válcovou hlavou nahradit seřiditelnými ručními pákami. GN 911 (viz. strana 1874) uvedeno v tabulce jako příslušenství.





PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz. strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)



GN 132.1-Bez trubkového ložiska

Označení	d_1 - d_2 Bez trubko- vého ložiska	k Upínací délka	d_3 Montážní šrouby na hnačím po- délném klínu	l_1	l_2	m	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l3	
GN 132.1-B30-B30-40-2-S	B30 - B30	40	M 4	97	40	33	M8-25	63 78	155
GN 132.1-B30-B30-56-2-S	B30 - B30	56	M 4	125	56	45	M10-35	-	570
GN 132.1-B40-B40-56-2-S	B40 - B40	56	M 5	125	56	45	M10-35	78 92	410
GN 132.1-B40-B40-65-2-S	B40 - B40	65	M 5	143	65	53	M10-50	-	834
GN 132.1-B50-B50-65-2-S	B50 - B50	65	M 6	143	65	53	M10-50	78 92	600
GN 132.1-B60-B60-80-2-S	B60 - B60	80	M 8	169	80	65	M10-50	78 92	1000

GN 132.1-S trubkovým ložiskem

Označení	d_1 - d_2 S trubkovým ložiskem	k Upínací délka	d_3 Montážní šrouby na hnačím po- délném klínu	l_1	l_2	m	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l3	
GN 132.1-G30-B30-40-2-S	G30 - B30	40	M 4	97	40	33	M8-25	63 78	155
GN 132.1-G30-B30-56-2-S	G30 - B30	56	M 4	125	56	45	M10-35	-	570
GN 132.1-G40-B40-56-2-S	G40 - B40	56	M 5	125	56	45	M10-35	78 92	410
GN 132.1-G40-B40-65-2-S	G40 - B40	65	M 5	143	65	53	M10-50	-	834
GN 132.1-G50-B50-65-2-S	G50 - B50	65	M 6	143	65	53	M10-50	78 92	600
GN 132.1-G60-B60-80-2-S	G60 - B60	80	M 8	169	80	65	M10-50	78 92	1000