

Dvoucestní jezdci

Hliník, dvojosý systém

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

práškově lakováno

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **S**

Trubkové ložisko

Plast (PTFE)

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajističovací díky polyamidovému kroužku

INFORMACE

Dvoucestní jezdci GN 132.2 jsou založeni na dvoucestných spojkách. Dodatečné montážní otvory se používají jako prostředek pro připojení k ovládacímu klíči jezdce. Otvory s označením **G** jsou vybaveny trubkovými ložisky.

Při umístění šroubů v polohách **z** lze seřizovat vůli vodicích otvorů d_1 / d_2 nebo provádět upínání spojek lineárních mechanismů po seřízení. V případě zájmu o rychlé upnutí bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz. strana 1874) uvedeno v tabulce jako příslušenství.





PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz. strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)



GN 132.2-Bez trubkového ložiska

Označení	d_1 - d_2 Bez trubko- vého ložiska	k Upínací délka	d_3 Montážní šrouby na hnačím po- délém klínu	l_1	l_2	m	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z I3	⚖
GN 132.2-B30-B30-40-2-S	B30 - B30	40	M 4	97	40	33	M8-25	63 78	168
GN 132.2-B30-B30-56-2-S	B30 - B30	56	M 4	125	56	45	M10-35	-	570
GN 132.2-B40-B40-56-2-S	B40 - B40	56	M 5	125	56	45	M10-35	78 92	500
GN 132.2-B40-B40-65-2-S	B40 - B40	65	M 5	143	65	53	M10-50	-	834
GN 132.2-B50-B50-65-2-S	B50 - B50	65	M 6	143	65	53	M10-50	78 92	670
GN 132.2-B60-B60-80-2-S	B60 - B60	80	M 8	169	80	65	M10-50	78 92	1000

GN S trubkovým ložiskem

Označení	d_1 - d_2 Bez trubko- vého ložiska	k Upínací délka	d_3 Montážní šrouby na hnačím po- délém klínu	l_1	l_2	m	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z I3	⚖
GN 132.2-G30-G30-40-2-S	G30 - G30	40	M 4	97	40	33	M8-25	63 78	168
GN 132.2-G30-G30-56-2-S	G30 - G30	56	M 4	125	56	45	M10-35	-	570
GN 132.2-G40-G40-56-2-S	G40 - G40	56	M 5	125	56	45	M10-35	78 92	400
GN 132.2-G40-G40-65-2-S	G40 - G40	65	M 5	143	65	53	M10-50	-	834
GN 132.2-G50-G50-65-2-S	G50 - G50	65	M 6	143	65	53	M10-50	78 92	560
GN 132.2-G60-G60-80-2-S	G60 - G60	80	M 8	169	80	65	M10-50	78 92	1000