

Dvoucestní jezdcí

pro dvouosý systém, Hliník,
Různé rozměry otvorů d_1 / d_2

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

práškové lakováno

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Trubkové ložisko

Plast (PTFE)

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajišťovací díky polyamidovému kroužku



INFORMACE

Dvoucestní jezdcí GN 133.2 jsou založeni na dvoucestných spojkách. Dodatečné montážní otvory se používají jako prostředek pro připojení k ovládacímu klíči jezdcí. Otvory s označením **G** jsou vybaveny trubkovými ložisky.

Při umístění šroubů v polohách z_1 / z_2 lze seřizovat vůli vodicích otvorů d_1 / d_2 nebo provádět upínání spojek lineárních mechanismů po seřízení.

V případě zájmu o rychlé upnutí bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz. strana 1874) uvedeno v tabulce jako příslušenství.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz. strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



GN 133.2-Bez trubkového ložiska

Označení	d_1 - d_2 Bez trubkového ložiska	d_3 Montážní šrouby na hnacím podélném klínu	d_4 Montážní šrouby na hnacím podélném klínu	k_1 Upínací délka	k_2 Upínací délka	l_1	l_2	l_3	m	z_1 Umístění šroubu	z_2 Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z_1 l_4	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z_2 l_4	
GN 133.2-B30-B18-2-SW	B30 - B18	M 4	M 3	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	45 63	133
GN 133.2-B50-B30-2-SW	B50 - B30	M 6	M 4	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	63 78	450

GN 133.2-S trubkovým ložiskem

Označení	d_1 - d_2 S trubkovým ložiskem	d_3 Montážní šrouby na hnacím podélném klínu	d_4 Montážní šrouby na hnacím podélném klínu	k_1 Upínací délka	k_2 Upínací délka	l_1	l_2	l_3	m	z_1 Umístění šroubu	z_2 Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z_1 l_4	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z_2 l_4	
GN 133.2-G30-G18-2-SW	G30 - G18	M 4	M 3	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	45 63	133
GN 133.2-G50-G30-2-SW	G50 - G30	M 6	M 4	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	63 78	450