

Spojky jednoduché s přírubou

Hliník, dělená sestava, s 6 montážními otvory

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: se šroubem s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

práškově lakováno

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajišťovací díky polyamidovému kroužku



INFORMACE

Upínací otvory jednoduchých spojek s přírubou GN 147.3 nejsou obrobené a navrženy pro stavební trubky GN 990 (viz strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

Čtvercové verze jsou také vhodné pro upevnění a/nebo použití se systémy profilů.

V místě šroubu **z** dochází ze strany šroubu s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.



V případě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz strana 1874) uvedeno v tabulce jako příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz strana 1874)


TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)




Umístění šroubů z


Šroub s válcovou hlavou



Šestihranná matice



Regulovatelné páky GN 911



*Doplňte označení o barvu jednoduché spojky s přírubou (SW nebo BL)

SW
RAL9005

BL
přírodní

GN 147.3-B

Označení	d _i Otvor	d ₂	k	l ₁	l ₂	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	y ₃	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l ₃	⚖
GN 147.3-B20-2-*	B 20	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	78
GN 147.3-B25-2-*	B 25	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	71
GN 147.3-B30-2-*	B 30	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	67

GN 147.3-V

Označení	S Čtvercová	d ₂	k	l ₁	l ₂	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	y ₃	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l ₃	⚖
GN 147.3-V20-2-*	V 20	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	75
GN 147.3-V25-2-*	V 25	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	68
GN 147.3-V30-2-*	V 30	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	64

Hmotnost BL