

Spojky jednoduché s přírubou

Hliník, dělená sestava, s 4 montážními otvory

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

práškově lakováno

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajíšťovací díky polyamidovému kroužku

INFORMACE

Upínací otvory jednoduchých spojek s přírubou GN 147 nejsou obroběné a navržené pro stavební trubky GN 990 (viz strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

Provedení se čtvercovým otvorem jsou také vhodné pro montáž na **profilové systémy**.

V místě šroubu **z** dochází ze strany šroubu s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.

V případě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz strana 1874) uvedeno v tabulce příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Konstrukční trubky GN 990 (viz strana 1902)

- Regulovatelné páky GN 911 (viz strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

* Doplňte písmeno

SW RAL9005
BL Bez popisu



GN 147-B

Označení	d ₁ Otvor	d ₂	k Upínací délka	l ₁	l ₂	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l ₃	⚖
GN 147-B20-2-*	B 20	6.5	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-40	63 78	247
GN 147-B25-2-*	B 25	6.5	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-40	63 78	240
GN 147-B30-2-*	B 30	6.5	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-40	63 78	232
GN 147-B40-2-*	B 40	11	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-65	78 92	700
GN 147-B42-2-*	B 42	11	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-65	78 92	651
GN 147-B45-2-*	B 45	11	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-65	78 92	640
GN 147-B48-2-*	B 48	11	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-65	78 92	620
GN 147-B50-2-*	B 50	11	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-65	78 92	600
GN 147-B60-2-*	B 60	11	90	98	108.5	56	14	90	64	140	113	M10-80	-	580

GN 147-S


Označení	s Čtvercová	d ₂	k Upínací délka	l ₁	l ₂	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l ₃	⚖
GN 147-V20-2-*	V 20	6.5	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-40	63 78	242
GN 147-V25-2-*	V 25	6.5	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-40	63 78	230
GN 147-V30-2-*	V 30	6.5	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-40	63 78	221
GN 147-V40-2-*	V 40	11	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-65	78 92	643
GN 147-V45-2-*	V 45	11	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-65	78 92	625
GN 147-V50-2-*	V 50	11	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-65	78 92	610
GN 147-V60-2-*	V 60	11	90	98	108.5	56	14	90	64	140	113	M10-80	-	590

Váha pro typ SW




Umístění šroubů z

Šroub s válcovou hlavou



Šestihranná matice



Regulovatelné páky GN 911

