

Základny

Hliník, dělená sestava

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912
Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985
Nerezová ocel AISI 304

Samozajističovací díky polyamidovému kroužku



INFORMACE

Upínací otvory základen GN 165 nejsou mechanicky obrobené a nejsou určené pro GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

Provedení se čtvercovým otvorem jsou také vhodné pro montáž na **profilové systémy**.

V místě šroubů **z** dochází ze strany šroubů s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.






V případě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz strana 1874) uvedeno v tabulce příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz. strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



*Doplňte písmeno

SW **BL**
RAL9005 Bez popisu

GN 165-B

Označení	d1	d2	k Upínací délka	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l3	
GN 165-B20-2-*	B 20	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	300
GN 165-B25-2-*	B 25	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	296
GN 165-B30-2-*	B 30	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	282
GN 165-B40-2-*	B 40	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	945
GN 165-B42-2-*	B 42	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	905
GN 165-B45-2-*	B 45	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	878
GN 165-B48-2-*	B 48	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	840
GN 165-B50-2-*	B 50	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	810

GN 165-S

Označení	d1	d2	k Upínací délka	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l3	
GN 165-V20-2-*	V 20	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	300
GN 165-V25-2-*	V 25	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	286
GN 165-V30-2-*	V 30	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	270
GN 165-V40-2-*	V 40	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	920
GN 165-V45-2-*	V 45	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	886
GN 165-V50-2-*	V 50	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	880

Váha pro typ SW