

Axiální zajišťovací podložky, typ

Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Nerezová ocel AISI 303

- soustružená
- matně pískovaná

INFORMACE

Podložky GN 184.5 se montují na čelo konce hřídele pomocí šroubů se zapuštěnou hlavou DIN ISO 2009 nebo DIN 7991 a vytvářejí tak pohledovou koncovou krytku.



Tyto podložky se obvykle používají pro upevnění ručních kol na hřídele.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



Příklad použití:
Montáž ručního kola
na hřídeli pro spojení
pero / drážka



GN 184.5

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	d ₂	d ₃	s	Pro šrouby se zapuštěnou hlavou \r DIN 7991 DIN ISO 2009	
GN 184.5-12	12	3.2	6.5	2.5	M 3	2
GN 184.5-16	16	4.3	8.5	3	M 4	4
GN 184.5-20	20	4.3	8.5	3	M 4	6
GN 184.5-22	22	5.3	10.3	3.5	M 5	9
GN 184.5-25	25	5.3	10.3	3.5	M 5	12
GN 184.5-28	28	5.3	10.3	3.5	M 5	15
GN 184.5-32	32	6.4	12.3	4	M 6	22
GN 184.5-36	36	6.4	12.3	4	M 6	28
GN 184.5-40	40	6.4	12.3	5	M 6	46
GN 184.5-45	45	6.4	12.3	6	M 6	70
GN 184.5-52	52	6.4	12.3	6	M 6	95