

Spirálové spojky

Hliník / nerezová ocel, s upínacím nábojem

SPECIFIKACE

Označení otvorů

Typ **B**: bez drážky

Provedení z hliníku **AL**

- eloxované, přírodní barva
- Teplotní odolnost až do 150 °C
- Šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912, černěná ocel

Provedení z nerezové oceli **NI**

- AISI 303
- teplotní odolnost až do 200 °C
- Šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912, nerezová ocel AISI 304 Cu

INFORMACE

Spirálové spojky GN 2246 i pod odchýleným úhlem přenášejí krouticí moment s extrémní přesností a nulovou vůlí. Vyrábí se jako jeden kus a díky střídavému umístění výřezů nabízejí vysokou pevnost v krutu. Díky upínacím nábojům se spirálové spojky velice snadno montují.

Využívají se v případech, kdy je nezbytné přesné umístění a přenos pohybu, například u pohonných systémů pro systémy na měření polohy a u zkušebních stavů.





Provedení z nerezové oceli lze používat také v prostředích, která vyžadují vysokou odolnost vůči korozi, např. u zdravotnických přístrojů (výpočetní tomografy) a zařízení na zpracování potravin (cukrářské stroje).

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

NA POPTÁVKU

- Otvor s drážkou



TECHNICKÉ ÚDAJE

Provedení z hliníku

d1	Jmenovitý kroutící mo- ment [Nm]*	Max. rychlost (min ⁻¹)	Moment setrvačnosti [kgm ²]	Statická torzní tuhost [Nm/rad]	Max. vychýlení hřídele		
					boční v [mm]	axiální [mm]	úhlové [°]
12	0.4	52.000	7.8×10^{-8}	45	0.1	± 0.3	2
16	0.5	39.000	3.4×10^{-7}	80	0.1	± 0.4	2
20	1	31.000	9.1×10^{-7}	170	0.1	± 0.4	2
25	2	25.000	2.6×10^{-6}	380	0.15	± 0.4	2
32	4	19.000	9.7×10^{-6}	500	0.15	± 0.5	2

Provedení z nerezové oceli

d1	Jmenovitý kroutící mo- ment [Nm]*	Max. rychlost (min ⁻¹)	Moment setrvač- nosti kgm ²	Statická torzní tuhost [Nm/rad]	Max. vychýlení hřídele		
					boční v [mm]	axiální [mm]	úhlové [°]
12	0.3	52.000	2.2×10^{-7}	64	0.1	± 0.2	2
16	0.5	39.000	9.0×10^{-7}	85	0.1	± 0.3	2
20	1	31.000	2.5×10^{-6}	250	0.1	± 0.3	2
25	2	25.000	7.1×10^{-6}	330	0.15	± 0.4	2
32	3.5	19.000	2.7×10^{-5}	850	0.15	± 0.5	2

GN 2246-AL

Označení	d1	d2 - d3 H8 doporučená tolerance hřídele h7	d4	l1	l2 doporučená hloubka zasunutí hřídele	l3	l4	Utahovací mo- ment šroubu Nm ≈	
GN 2246-12-B4-4-AL	12	4-4	M 2	18.5	5	2.5	4	0.5	4
GN 2246-12-B4-5-AL	12	4-5	M 2	18.5	5	2.5	4	0.5	4
GN 2246-12-B5-5-AL	12	5-5	M 2	18.5	5	2.5	4	0.5	4
GN 2246-16-B5-5-AL	16	5-5	M 2.5	23	6.5	3.25	5	1	9
GN 2246-16-B5-6-AL	16	5-6	M 2.5	23	6.5	3.25	5	1	9
GN 2246-16-B6-6-AL	16	6-6	M 2.5	23	6.5	3.25	5	1	9
GN 2246-20-B5-5-AL	20	5-5	M 2.5	26	7.5	3.75	6.5	1	16
GN 2246-20-B5-6-AL	20	5-6	M 2.5	26	7.5	3.75	6.5	1	16
GN 2246-20-B5-8-AL	20	5-8	M 2.5	26	7.5	3.75	6.5	1	16
GN 2246-20-B6-6-AL	20	6-6	M 2.5	26	7.5	3.75	6.5	1	16
GN 2246-20-B6-8-AL	20	6-8	M 2.5	26	7.5	3.75	6.5	1	16
GN 2246-20-B8-8-AL	20	8-8	M 2.5	26	7.5	3.75	6.5	1	16
GN 2246-25-B6-6-AL	25	6-6	M 3	31	8.5	4.25	9	1.5	28
GN 2246-25-B6-8-AL	25	6-8	M 3	31	8.5	4.25	9	1.5	28
GN 2246-25-B6-10-AL	25	6-10	M 3	31	8.5	4.25	9	1.5	28
GN 2246-25-B8-8-AL	25	8-8	M 3	31	8.5	4.25	9	1.5	28
GN 2246-25-B8-10-AL	25	8-10	M 3	31	8.5	4.25	9	1.5	28
GN 2246-25-B10-10-AL	25	10-10	M 3	31	8.5	4.25	9	1.5	28
GN 2246-32-B10-10-AL	32	10-10	M 4	41	12	6	11	2.5	64
GN 2246-32-B10-12-AL	32	10-12	M 4	41	12	6	11	2.5	64
GN 2246-32-B12-12-AL	32	12-12	M 4	41	12	6	11	2.5	64

GN 2246-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2 - d3 H8 doporučená tolerance hřídele h7	d4	l1	l2 doporučená hloubka zasunutí hřídele	l3	l4	Utahovací mo- ment šroubu Nm ≈	
GN 2246-12-B4-4-NI	12	4-4	M 2	18.5	5	2.5	4	0.5	10
GN 2246-12-B4-5-NI	12	4-5	M 2	18.5	5	2.5	4	0.5	10
GN 2246-12-B5-5-NI	12	5-5	M 2	18.5	5	2.5	4	0.5	10
GN 2246-16-B5-5-NI	16	5-5	M 2.5	23	6.5	3.25	5	1	25
GN 2246-16-B5-6-NI	16	5-6	M 2.5	23	6.5	3.25	5	1	25
GN 2246-16-B6-6-NI	16	6-6	M 2.5	23	6.5	3.25	5	1	25
GN 2246-20-B5-5-NI	20	5-5	M 2.5	26	7.5	3.75	6.5	1	43
GN 2246-20-B5-6-NI	20	5-6	M 2.5	26	7.5	3.75	6.5	1	43
GN 2246-20-B5-8-NI	20	5-8	M 2.5	26	7.5	3.75	6.5	1	43
GN 2246-20-B6-6-NI	20	6-6	M 2.5	26	7.5	3.75	6.5	1	43
GN 2246-20-B6-8-NI	20	6-8	M 2.5	26	7.5	3.75	6.5	1	43
GN 2246-20-B8-8-NI	20	8-8	M 2.5	26	7.5	3.75	6.5	1	43
GN 2246-25-B6-6-NI	25	6-6	M 3	31	8.5	4.25	9	1.5	78
GN 2246-25-B6-8-NI	25	6-8	M 3	31	8.5	4.25	9	1.5	78
GN 2246-25-B6-10-NI	25	6-10	M 3	31	8.5	4.25	9	1.5	78
GN 2246-25-B8-8-NI	25	8-8	M 3	31	8.5	4.25	9	1.5	78
GN 2246-25-B8-10-NI	25	8-10	M 3	31	8.5	4.25	9	1.5	78
GN 2246-25-B10-10-NI	25	10-10	M 3	31	8.5	4.25	9	1.5	78
GN 2246-32-B10-10-NI	32	10-10	M 4	41	12	6	11	2.5	170
GN 2246-32-B10-12-NI	32	10-12	M 4	41	12	6	11	2.5	170
GN 2246-32-B12-12-NI	32	12-12	M 4	41	12	6	11	2.5	170



Kloubové prvky, Spojky, Ozubená kola 10