

Montážní podložky z nerezů se závitovými otvory

pro panty GN 237, GN 337, CFMY a CFM

SPECIFIKACE

Nerezová ocel **NI**



- AISI 304
- rovná, matně leštěný povrch **MT**

INFORMACE


Rozměrově jsou montážní podložky GN 2372 z nerezové oceli navrženy jako příslušenství pro skupinu pantů GN 237 (viz. strana 1386), protože eliminují potřebu použití matic a podložek při montáži. Při jejich použití není potřeba zdlouhavá příprava matic a podložek před montáží nebo jejich zajištění při utahování. Při umístění montážní podložky na horní straně pantu se nabízí zcela nový způsob montáže pantů.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



Příklad použití



GN 2372

STAINLESS STEEL

Označení	l2	b	d	l1	m1	m2	s	⚖
GN 2372-NI-30-MT	30	9	M 4	30	18	18	3	5
GN 2372-NI-40-MT	40	12	M 5	40	25	25	3	10
GN 2372-NI-50-MT	50	15	M 6	50	30	30	4	21
GN 2372-NI-60-MT	60	18	M 8	60	36	36	4	29

Dorazy

pro panty GN 237, GN 237.1, GN 337 a CFMY.

SPECIFIKACE

Přesný odlitek z oceli **ST**
pozinkováno, práškově lakováno
barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Element z elastomeru




- NBR (Perbunan®)
- teplotní odolnost až do 120 °C
- Tvrdost 85 ± 5 Shore A

INFORMACE


Rozměrově jsou dorazy GN 2374 navrženy jako příslušenství pro skupinu pantů GN 237 (viz. strana 1386) a GN 337 (viz. strana 1423). Mohou být namontované společně s pantem, přičemž element z elastomeru omezuje úhel otočení pantu na hodnotu w. Používají se hlavně pro lehčí vrata a závory, nebo když se předpokládá, že doraz nebude vystavený dynamickému zatížení (nárázům).

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti elastomeru (viz. strana A32)



Příklad použití



GN 2374

Označení	l2	w	b	d	h	l1	m1	m2	s	⚖
GN 2374-ST-40-150-SW	40	150	12	5.3	7.8	40	25	25	3.5	10
GN 2374-ST-50-150-SW	50	150	15	6.3	9.2	50	30	30	4	12
GN 2374-ST-60-150-SW	60	150	18	8.3	10.9	60	36	36	5	21