

Polohovací bloky

pro odpružené šrouby




SPECIFIKACE

Spékaná ocel


- cementovaná
- bez povrchové úpravy

INFORMACE

Polohovací bloky pro odpružené prvky GN 250 se používají s odpruženými šrouby k aretaci nebo polohování kluzných dílů, klapěk a podobných součástí.



Příklad použití



GN 250

Označení	h	b ±0.1	Velikost	d	w	s min.	⚖
GN 250-8,5	8.5	3.4	6 *	5	1.6	0.9	10
GN 250-10,5	10.5	4.5	8 *	6.5	1.9	1	11
GN 250-8,5	8.5	3.4	M 8 **	4.5	1.5	0.8	10
GN 250-10,5	10.5	4.5	M 10 **	6	2	1	11

* pro GN 614 | ** pro GN 615 / GN 615.2 / GN 615.3

Odpružená pouzdra z nerezů

s kuličkou, bez závitů

SPECIFIKACE

Základna

Nerezová ocel AISI 303 NI

Kulička

Nerezová ocel AISI 420C

kalená

Pojistný kroužek (pružina)

Nerezová ocel AISI 631


INFORMACE

Odpružená pouzdra GN 614.3 z nerezové oceli jsou instalována zatlačením do otvoru, přičemž pro hloubku instalace je třeba vzít v úvahu rovněž rozměr úkosu "z".

Vzhledem k malé tloušťce stěny pláště nedoporučujeme používat tlakovou montáž.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



GN 614.3

STAINLESS STEEL

Označení	d1 ±0.04	d2	l	w	z	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 614.3-2-NI	2	1	3.5	0.3	0.15	0.8	1.5	1
GN 614.3-2.5-NI	2.5	1.5	5	0.4	0.15	2.8	4.7	1
GN 614.3-3-NI	3	2	7	0.65	0.15	4.5	7.5	1
GN 614.3-3.5-NI	3.5	2.5	9	0.8	0.15	6	14.5	1
GN 614.3-4-NI	4	3	11	0.9	0.25	8	14	1
GN 614.3-4.5-NI	4.5	3.2	12	0.95	0.25	9.5	16.5	1
GN 614.3-5-NI	5	3.5	13	1	0.25	11	18	2
GN 614.3-5.5-NI	5.5	4	14	1.2	0.3	15.5	25	2
GN 614.3-6-NI	6	4.5	15	1.5	0.3	18	31	2
GN 614.3-8-NI	8	8	18	2	0.3	24	45	5
GN 614.3-10-NI	10	10	20	2.5	0.5	26	49	8
GN 614.3-12-NI	12	12	22	3.5	0.5	41	86	13