

Regulovatelné páky

**Zinkový tlakový odlitek, vložka z nerezové oceli,
pro stavací kroužky**

SPECIFIKACE

Rukojeť

Zinková slitina
práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Vložky

Nerezová ocel AISI 303

Upevňovací šroub.

Nerezová ocel AISI 304

INFORMACE



U upínacích kroužků normalizovaných řad GN 706... a GN 707... představují regulovatelné páky GN 311 náhradu za šroub s vnitřním šestihranem podle DIN 912. Tím je umožněno snadné seřizování upínacích kroužků bez použití nářadí.

Tabulka rozměrů upínacích kroužků udává odpovídající regulovatelnou páku pro příslušnou velikost upínacího kroužku d_1 .

Upínací kroužky naříznuté GN 706.2 (viz strana 954) včetně ruční páky jsou dostupné pod označením GN 706.4 (viz strana 959).

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



GN 311

Označení	d_0 = Upínací kroužek Ø d_1	l_1	d_1	h_2	d_2	d_3	l_2	h_1	h_3	
GN 311-22-M3-7-SW	16	22	M 3	7	5.7	10.5	8	24	22	14
GN 311-22-M3-8-SW	20 / 22	22	M 3	8	5.7	10.5	10	24	22	14
GN 311-22-M4-9-SW	26	22	M 4	9	7.2	10.5	10	26	24	16
GN 311-30-M4-12-SW	30 / 32	30	M 4	12	7.2	13	12	32	30	29
GN 311-30-M5-13-SW	36	30	M 5	13	8.7	13	12	33.5	31	32
GN 311-30-M5-15-SW	42	30	M 5	15	8.7	13	14	35	33	32
GN 311-45-M5-16-SW	48	45	M 5	16	8.7	13	16	36.5	34	40
GN 311-45-M6-18-SW	55	45	M 6	18	10	13	16	38.5	36	45
GN 311-45-M6-19-SW	60	45	M 6	19	10	13	16	39.5	37	46
GN 311-45-M6-20-SW	65	45	M 6	20	10	13	18	40.5	38	47