

Bezpeč nostní ruční kola

Hliník, s kluzným ložiskem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: bez rukojeti
- Typ **D**: s otočnou ocelovou rukojetí

Označení

- Provedení **ZI**: připojení tahem
- Provedení **DR**: připojení tlakem

Těleso kola

Hliník

- Náboj obrobený
- Ráfek kola
 - soustružená
 - Radiální a axiální házení < 0,4
 - Ráfek kola s vysokým leskem
 - neopracovaný povrch matně pískovaný

Bezpečnostní spojka GN 000.4 (viz strana 184) s kluzným ložiskem

Ocel

- nitridovaná
- Povrch ložiska broušený nebo s potahem z PTFE

Otočná rukojeť GN 598 (viz strana 1092)

Ocel

- Práškově lakováno
černá, povrch s texturou
- Osa ocelová
Pozinkované, modrý pozink

INFORMACE

Když nejsou bezpečnostní ruční kola GN 321.4 aktivována, nepřenáší otáčivý pohyb hřídele na těleso kola. K jízdě a úpravě se v závislosti na kódu zatlačením nebo zatažením sepne spojka. Po uvolnění se ruční kolo rozpojí silou pružiny.

Typ D ergonomicky přenáší rychlé nastavovací pohyby prostřednictvím otáčející se válcové rukojeti. Přesná nastavení se vykonávají prostřednictvím ráfku kola.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 184 Podložky pro šrouby se zapuštěnou hlavou (pro axiální upevnění) (viz. strana 971)


TECHNICKÉ INFORMACE

- Další informace o ručních kolech bezpečnostních (viz. strana 133)
- Drážka pro pero P9 DIN 6885-2 (viz. strana A16)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)




Konstrukce hřídele

Pro kód **ZI**




Připojení
tahem
□□□□▷

Pro kód **DR**




Připojení
tlakem
◁□□□

Zajišťovací podložka
GN 184




Konstrukce hřídele

Pro kód **ZI**




Připojení
tahem
□□□□▷

Pro kód **DR**



Připojení
tlakem
◁□□□

Zajišťovací podložka
GN 184



* doplňte písmeno

ZI

připojení tahem

DR

připojení tlakem

GN 321.4-A

Označení	d ₁	d ₂ H7 Otvor s drážkou	d ₃	d ₄ max.	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	r	w min.	Ø Rukojeť GN 598	Spojení GN 000.4 jmenovitá velikost	⚖
GN 321.4-125-K12-A-*	125	K 12	28	17	28.5	18	5	67.5	54	4	23	1	377
GN 321.4-140-K12-A-*	140	K 12	28	17	28.5	19	5	67.5	61	4	23	1	466
GN 321.4-140-K14-A-*	140	K 14	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	521
GN 321.4-140-K16-A-*	140	K 16	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	508
GN 321.4-160-K14-A-*	160	K 14	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	600
GN 321.4-160-K16-A-*	160	K 16	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	631
GN 321.4-200-K18-A-*	200	K 18	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	980
GN 321.4-200-K20-A-*	200	K 20	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	940
GN 321.4-250-K22-A-*	250	K 22	45	30	47.5	28	12	92.5	113	4	28	4	1800

GN 321.4-D

Označení	d ₁	d ₂ H7 Otvor s drážkou	d ₃	d ₄ max.	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	r	w min.	Ø Rukojeť GN 598	Spojení GN 000.4 jmenovitá velikost	⚖
GN 321.4-125-K12-D-*	125	K 12	28	17	28.5	18	5	67.5	54	4	23	1	559
GN 321.4-140-K12-D-*	140	K 12	28	17	28.5	19	5	67.5	61	4	23	1	651
GN 321.4-140-K14-D-*	140	K 14	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	706
GN 321.4-140-K16-D-*	140	K 16	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	693
GN 321.4-160-K14-D-*	160	K 14	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	937
GN 321.4-160-K16-D-*	160	K 16	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	924
GN 321.4-200-K18-D-*	200	K 18	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	1335
GN 321.4-200-K20-D-*	200	K 20	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	1318
GN 321.4-250-K22-D-*	250	K 22	45	30	47.5	28	12	92.5	113	4	28	4	1916

Váha pro provedení ZI