

Bezpeč nostní ruční kola

Hliník, spojka s jehlovým ložiskem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: bez rukojeti
- Typ **D**: s otočnou ocelovou rukojetí

Označení

- Provedení **ZI**: připojení tahem
- Provedení **DR**: připojení tlakem

Těleso kola

Hliník

- Náboj obrobený
- Ráfek kola
 - soustružený
 - Radiální a axiální házení < 0,4
- Zcela práškově lakováno
černá, povrch s texturou

Bezpečnostní spojka GN 000.5 (viz strana 185) s jehlovým ložiskem

Ocel

- Kalená
- Povrch ložiska broušený

Otočná rukojeť GN 598 (viz strana 1092)

Ocel

- práškově lakováno
černá, povrch s texturou
- Osa ocelová
Pozinkované, modrý pozink

INFORMACE

Když nejsou bezpečnostní ruční kola GN 323.5 aktivována, nepřenášejí otáčivý pohyb hřídele na těleso kola. K jízdě a úpravě se v závislosti na kódu zatlačením nebo zatažením sepne spojka. Po uvolnění se ruční kolo rozpojí silou pružiny.

Typ D ergonomicky přenáší rychlé nastavovací pohyby prostřednictvím otáčející se válcové rukojeti. Přesná nastavení se vykonávají prostřednictvím ráfku kola.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 184 Podložky pro šrouby se zapuštěnou hlavou (pro axiální upevnění) (viz. strana 971)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Další informace o ručních kolech bezpečnostních (viz. strana 133)
- Drážka pro pero P9 DIN 6885-2 (viz. strana A16)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)



