

Trubková madla

Nerezová ocel, s pohyblivými rameny rukojeti,
hygienické provedení

SPECIFIKACE

Trubka madla
Nerezová ocel AISI 304 **NI**
Broušená, matná povrchová úprava ($Ra < 0.8 \mu m$) **MT**
Ramena madla
Nerezová ocel AISI 304
matný povrch ($Ra < 0.8 \mu m$)
Těsnící kroužek a stěrací kroužek
TPU **T**
- teplotní odolnost $-20^{\circ}C$ až $+110^{\circ}C$
- materiál vyhovující FDA
- modrý
- tvrdost 95 ± 5 Shore A
Upínací klín
Mosaz
Upínací šroub
Nerezová ocel

INFORMACE

Trubkové rukojeti GN 3330 splňují zkušební principy DGUV a jsou určeny pro použití v hygienických oblastech. Utěsněný povrch dosedací plochy umožňuje montáž součástí bez skrytých prostorů a mezer. Vysoce kvalitní povrchová úprava a nekonkávní geometrie zabraňují ulpívání nečistot a usnadňují čištění. Volně přiložená ramena rukojeti jsou určena k připevnění k trubce rukojeti během instalace pomocí integrovaného upínacího klínu. Polohu ramen rukojeti lze podle potřeby přizpůsobit, nesmí však odpovídat vzdálenosti, která je menší než minimální vzdálenost, jelikož trubky by mohly být v okrajové oblasti poddimenzovány. Při větších délkách nebo zatíženích lze doplnit přídatná ramena rukojeti. Ta jsou dostupná pod standardním číslem dílu GN 3331 (viz. strana).

GN 3330

Označení	d1	Délka l	a min.	b	d2	d3	d4	d5	d6	h1	h2	m	A/F	t min.	△
GN 3330-NI-30-300-MT-T	30	300	70	27.5	M10	46	46.6	42	8	60	84	13.5	5	20	1687
GN 3330-NI-30-400-MT-T	30	400	70	27.5	M10	46	46.6	42	8	60	84	13.5	5	20	1793
GN 3330-NI-30-500-MT-T	30	500	70	27.5	M10	46	46.6	42	8	60	84	13.5	5	20	1900
GN 3330-NI-30-600-MT-T	30	600	70	27.5	M10	46	46.6	42	8	60	84	13.5	5	20	2005
GN 3330-NI-40-400-MT-T	40	400	70	30	M12	56	56.8	50	8	70	99	18.5	5	25	2803
GN 3330-NI-40-600-MT-T	40	600	70	30	M12	56	56.8	50	8	70	99	18.5	5	25	3090
GN 3330-NI-40-800-MT-T	40	800	70	30	M12	56	56.8	50	8	70	99	18.5	5	25	3376
GN 3330-NI-40-1000-MT-T	40	1000	70	30	M12	56	56.8	50	8	70	99	18.5	5	25	3663