

Polohovací nohy z nerezů

Vnitřní závit

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **OS**: bez plastové podložky
- Typ **KS**: plastová podložka, klouzává
- Typ **KR**: plastová podložka, protiskluzová
- Typ **KSE**: plastová podložka, klouzává, elektricky vodivá (antistatická)
- Typ **KRE**: plastová podložka, protiskluzová, elektricky vodivá (antistatická)

Nerezová ocel AISI 303

Typ **KS / KSE**

Plastová podložka, Polyacetal (POM)

KS: bílá (přirodní barva) RAL 9001

KSE: černá, elektricky vodivá

Povrchový odpor: $< 10^6 \Omega$

Měrný odpor: $< 10^7 \Omega$

DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

Typ **KR / KRE**

Plastová podložka z elastomeru (TPE), 78 Shore A ≈

KR: černá

KRE: černá, elektricky vodivá

Povrchový odpor: $< 10^6 \Omega$

Měrný odpor: $< 10^7 \Omega$

DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

INFORMACE

Statické zatížení nerezové polohovací nohy GN 343.5 je omezeno statickým zatížením kulového kloubu závitového čepu (AISI 303)

Hodnoty statického zatížení uvedené v tabulce označují pouze zatížení polohovacích nohou ve svislém směru kolmo k podložce. V běžném provozu je obvyklé, že dochází také ke stranovému nebo úhlovému zatěžování, což významně snižuje hodnoty přípustného zatížení polohovacích nohou.

Polohovací nohy GN 343.5 se nedají rozmontovat.

* Doplňte označení o provedení stavitelné nohy

OS KS KR KSE KRE

GN 343.5

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l2	l3	l4	l5	A/F	t min.	⚖
GN 343.5-25-M6-*	25	M 6	19	20,5	4	5,5	12	9	30
GN 343.5-25-M8-*	25	M 8	19	20,5	4	5,5	12	9	25
GN 343.5-32-M8-*	32	M 8	23	24,5	5	6,5	12	9	57
GN 343.5-32-M10-*	32	M 10	23	24,5	5	6,5	15	10,5	55
GN 343.5-40-M10-*	40	M 10	26	27,5	6	7,5	15	10,5	110
GN 343.5-40-M12-*	40	M 12	26	27,5	6	7,5	17	11,5	99
GN 343.5-50-M10-*	50	M 10	28	29,5	7	8,5	15	10,5	170
GN 343.5-50-M12-*	50	M 12	28	29,5	7	8,5	17	11,5	161
GN 343.5-60-M12-*	60	M 12	36	37,5	8,5	10	17	11,5	320
GN 343.5-60-M16-*	60	M 16	36	37,5	8,5	10	24	16	305

Váha pro typ KR

