

Průmyslová madla

**Tyč madla hliníková / ramena madel plastová,
pro typizovaný rozměr 19" a související rozměry**

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: zadní montáž (samořezné šrouby)
- Typ **B**: přední montáž

Tyč madla

Hliník

- eloxovaný, přírodní barva **ELS**
Ramena madla barvy černé, matný povrch
- eloxovaný, přírodní barva **ELG**
Ramena madla barvy světle šedé, matný povrch
- eloxovaný hliník, barva černá **ESS**
Ramena madla barvy černé, matný povrch

Ramena madla

Plast Polyamid (PA)

- vyztužený skelnými vlákny
- Provozní teplota do 130 °C

Samořezný šroub pro typ A

ISO 7049

Pozinkovaná ocel ST4,8-19

Přípevňovací sada, pro typ B

- Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 4762-M5-45
Pozinkovaná ocel, barva černá
- Matice DIN 1661-M5
Pozinkovaná ocel, modrý pozink

INFORMACE

Rozměry madla GN 423 byly navrženy tak, aby odpovídaly 19" přístrojovému skříni.

Hodnoty výškové jednotky HE uvedené v tabulce se vztahují k odpovídající výšce čelního panelu skříně.

Tyč madla a ramena madla jsou vzájemně spojené zasunutím do sebe, toto spojení umožňuje snadno vyrobit různé délky madel.

Díky upevňovacím šroubům dodávaných s madlem lze madla snadno a levně namontovat.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

* Doplňte písmeno

ELS ELG ESS

GN 423-A

Označení	b ₁	l ₁	b ₂	d ₂	d ₃	h ₁	l ₂	l ₃ max.	l ₄ min.	s	HE	⚖
GN 423-12-55-A-*	12	55	12.5	4.3	12.5	40	67.5	5	14	9	2	27
GN 423-12-88-A-*	12	88	12.5	4.3	12.5	40	100.5	5	14	9	3	31
GN 423-12-100-A-*	12	100	12.5	4.3	12.5	40	112.5	5	14	9	3	34
GN 423-12-120-A-*	12	120	12.5	4.3	12.5	40	132.5	5	14	9	4	37
GN 423-12-180-A-*	12	180	12.5	4.3	12.5	40	192.5	5	14	9	5	50
GN 423-12-235-A-*	12	235	12.5	4.3	12.5	40	247.5	5	14	9	6	59

GN 423-B

Označení	b ₁	l ₁	b ₂	d ₁	d ₃	h ₁	h ₂	l ₂	l ₅ max.	l ₆	s	HE	⚖
GN 423-12-55-B-*	12	55	12.5	M 5	12.5	40	34.5	67.5	5	10.5	9	2	38
GN 423-12-88-B-*	12	88	12.5	M 5	12.5	40	34.5	100.5	5	10.5	9	3	43
GN 423-12-100-B-*	12	100	12.5	M 5	12.5	40	34.5	112.5	5	10.5	9	3	46
GN 423-12-120-B-*	12	120	12.5	M 5	12.5	40	34.5	132.5	5	10.5	9	4	48
GN 423-12-180-B-*	12	180	12.5	M 5	12.5	40	34.5	192.5	5	10.5	9	5	59
GN 423-12-235-B-*	12	235	12.5	M 5	12.5	40	34.5	247.5	5	10.5	9	6	68

Váha ELS

