

Regulační kolečka

Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Typ

- Typ **A**: se šípkou
- Typ **B**: neutrální, bez šípky nebo stupnice
- Typ **S**: standardní stupnice s číslováním 0...9, 20

Rukojeť

Nerezová ocel AISI 304

- Matně pískovaný povrch **MT**
- Šípka pro typy A:
 - Gravírováno laserem
- Stupnice pro typ S
 - Gravírováno laserem

Upínací šroub DIN 916

Nerezová ocel

s vnitřním šestihranem a zubatým hrotem



INFORMACE

Stupnice a šípka na ovládacím kolečku GN 436.1 jsou nesmazatelné a dobře čitelné.

Vedle standardního provedení stupnice (Typ S) může být regulační kolečko dodáno s jakýmkoliv typem stupnice.




Požadovaný design stupnice, posloupnost číslování, polohu čísel a typ stupnice naleznete v kapitole "STUPNICE" (viz. strana 594).

NA POPTÁVKU


- Speciální stupnice (viz. kapitola „Postup objednání stupnice“)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Postup objednání stupnice (viz. strana 594)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



Šípka nebo "0" naproti upevňovacímu šroubu



GN 436.1-A

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	d ₂ H8 Otvor	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	Délka l	t min.	⚙
GN 436.1-24-B5-A-MT	24	B 5	22	M 4	24	8	12	18	80
GN 436.1-24-B6-A-MT	24	B 6	22	M 4	24	8	12	18	80
GN 436.1-28-B6-A-MT	28	B 6	26	M 4	27	9	13	20	116
GN 436.1-28-B8-A-MT	28	B 8	26	M 4	27	9	13	20	120

GN 436.1-B

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	d ₂ H8 Otvor	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	Délka l	t min.	⚙
GN 436.1-24-B5-B-MT	24	B 5	22	M 4	24	8	12	18	78
GN 436.1-24-B6-B-MT	24	B 6	22	M 4	24	8	12	18	80
GN 436.1-28-B6-B-MT	28	B 6	26	M 4	27	9	13	20	125
GN 436.1-28-B8-B-MT	28	B 8	26	M 4	27	9	13	20	114

GN 436.1-S

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	d ₂ H8 Otvor	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	Délka l	t min.	⚙
GN 436.1-24-B5-S-MT	24	B 5	22	M 4	24	8	12	18	84
GN 436.1-24-B6-S-MT	24	B 6	22	M 4	24	8	12	18	60
GN 436.1-28-B6-S-MT	28	B 6	26	M 4	27	9	13	20	120
GN 436.1-28-B8-S-MT	28	B 8	26	M 4	27	9	13	20	120