

Panty

Zinková slitina, zamykatelné

SPECIFIKACE

Type

- Typ **A**: 2x2 otvory pro zapuštěné šrouby

Zinková slitina **ZD**

práškově lakováno

barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**

barva stříbrná RAL 9006, povrch s texturou **SR**

Krycí pouzdro

Plast (Polyacetal POM)

teplotní odolnost až do 80 °C

Regulovatelné páky

- Zinková slitina, práškově lakováno, barva černá (SW), barva stříbrná (SR)

- Závitový čep a připevňovací šroub, pozinkovaná ocel, modrý pozink

INFORMACE

S panty GN 437.2 lze dveře a kryty zajistit v libovolné úhlové poloze. V klidové poloze není ruční páka spojena s otočným pantem, lze ji tedy volně otáčet. Spojení s ozubením je provedeno pouze v případě, že je páka stlačena, čímž dojde ke spojení s pantem.

Tento mechanismus zabraňuje nechtěnému rozpojení. Je také zajištěno, že ruční páka nebude bránit pohybu dvířek nebo krytu. Chcete-li panty přizpůsobit dveřím nebo krytu, je nejprve potřeba uvolnit svorku, načež bude možné kloub otočit do nové polohy.



TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vymezovací podložky z nerezí GN 2370 (viz. strana 1392)

- Vymezovací podložky z nerezí se závitovými otvory GN 2372 (viz. strana 1393)



Rozsah otočení



Otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou DIN 7991

GN 437.2

Označení	l1	l2	d	h1	h2	h3	h4	h5≈	l3	l4	m1	m2	Δ
GN 437.2-ZD-60-60-A-SR	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	35	20	45	36	36	192
GN 437.2-ZD-60-60-A-SW	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	35	20	45	36	36	192