

Podpěrné čepy zařízení se závitem

Hliník / Nerezová ocel, s pryžovou podložkou

SPECIFIKACE

Typ

- Typ **R**: s krytkou, protiskluzová úprava

Tělo

- Hliník **AL**
Soustruženo, eloxovaný hliník, barva černá **S**
- Nerezová ocel AISI 316L **A4**
Soustruženo **M**

Krytka

- Termoplastický elastomer (TPE)
- Tvrdost ≈ 75 Shore A
- Tmavě šedá



INFORMACE

Podpěrné čepy zařízení se závitem GN 440 se používají k nastavování zařízení, menších strojů nebo přípravků na pracovní plochu nebo stůl. Protiskluzové koncové krytky zvyšují stabilitu, omezují opotřebení podkladu a zakrývají montážní otvor zespodu.


Lze je instalovat buď shora pomocí vnitřního závitu d_2 nebo se šroubem s válcovou hlavou ISO 4762 zespodu přes průchozí otvor d_3 . Koncová krytka je zabalena samostatně a lze ji opakovaně použít. Černá verze ALS má diskretní vzhled a zamezuje odleskům na povrchu. Verze A4M se zvlášť hodí do agresivního prostředí.

NA POPTÁVKU


- $d_1 = 25 / 32$ z nerezové oceli s koncovou krytkou ESD

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)



Příklad použití



GN 440-AL

Označení	d_1	h_1	d_2	d_3 Průchozí otvor pro šroub	h_2	h_3	t min.	Statické zatížení [kN]	
GN 440-16-16-M4-R-ALS	16	16	M 4	M 3	11	4	8	0.25	7
GN 440-16-24-M4-R-ALS	16	24	M 4	M 3	19	4	8	0.25	11
GN 440-20-20-M5-R-ALS	20	20	M 5	M 4	14	4	10	0.4	14
GN 440-20-30-M5-R-ALS	20	30	M 5	M 4	24	4	10	0.4	22
GN 440-25-25-M6-R-ALS	25	25	M 6	M 5	17	4.7	12	0.7	29
GN 440-25-40-M6-R-ALS	25	40	M 6	M 5	32	4.7	12	0.7	48
GN 440-32-32-M8-R-ALS	32	32	M 8	M 6	23	5.7	16	1.6	62
GN 440-32-50-M8-R-ALS	32	50	M 8	M 6	41	5.7	16	1.6	99

GN 440-A4

STAINLESS STEEL

Označení	d_1	h_1	d_2	d_3 Průchozí otvor pro šroub	h_2	h_3	t min.	Statické zatížení [kN]	
GN 440-16-16-M4-R-A4M	16	16	M 4	M 3	11	4	8	0.25	20
GN 440-16-24-M4-R-A4M	16	24	M 4	M 3	19	4	8	0.25	31
GN 440-20-20-M5-R-A4M	20	20	M 5	M 4	14	4	10	0.4	40
GN 440-20-30-M5-R-A4M	20	30	M 5	M 4	24	4	10	0.4	63
GN 440-25-25-M6-R-A4M	25	25	M 6	M 5	17	4.7	12	0.7	139
GN 440-25-40-M6-R-A4M	25	40	M 6	M 5	32	4.7	12	0.7	288
GN 440-32-32-M8-R-A4M	32	32	M 8	M 6	23	5.7	16	1.6	178
GN 440-32-50-M8-R-A4M	32	50	M 8	M 6	41	5.7	16	1.6	288