

T-rukojeti

Nerezová ocel, Hygienic Design - prvky v hygienickém provedení

SPECIFIKACE

Rukojeť

Přesný odlitek z nerezové oceli AISI 316

- matný povrch ($R_a < 0,8 \mu m$) **MT**
- leštěné ($R_a < 0,8 \mu m$) **PL**

Těsnící kroužek

- HNBR **H**
teplotní odolnost -25 °C až +150 °C
- EPDM **E**
teplotní odolnost -40 °C až +120 °C
- FKM **F**
teplotní odolnost -5 °C až +200 °C
- materiál vyhovující FDA
- modrý
- Tvrdost 85 ±5 Shore A

INFORMACE

T-Rukojeti GN 5064 splňují normy a testovací procedury dle DGUV a jsou určeny pro hygienické aplikace. Verze s povrchovou úpravou PL a těsnícím kroužkem H a E navíc vyhovují směrnicím EHEDG a zkušebními směrnici EHEDG. Utěsněný povrch dosedací plochy umožňuje montáž součástí bez skrytých prostorů a mezer. Geometrický tvar součásti, spolu s vysoce kvalitní povrchovou úpravou, zabraňuje hromadění nečistot a usnadňuje čištění.

T-rukojeti GN 5063 jsou dokonale vhodné pro zvedání, přesouvání a manipulaci s díly nebo k upínání pomocí závitů. Ergonomický tvar umožňuje aplikaci vysokých provozních sil.

T-rukojeti lze díky použitému materiálu instalovat i v obzvláště agresivních prostředích.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 7600 Těsnící kroužky (viz. strana)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)







NV 23193



DESIGN
AWARD



GERMAN
DESIGN
AWARD



*Doplňte písmeno

H E F

GN 5064-MT

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	t min.	△
GN 5064-63-M6-MT-*	63	M 6	7	16	16.8	12	41	12	12	110
GN 5064-80-M8-MT-*	80	M 8	9	21	21.8	17	52	15	16	223
GN 5064-100-M10-MT-*	100	M 10	11	25	25.8	21	65	19	20	429

GN 5064-PL

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	t min.	△
GN 5064-63-M6-PL-*	63	M 6	7	16	16.8	12	41	12	12	110
GN 5064-80-M8-PL-*	80	M 8	9	21	21.8	17	52	15	16	223
GN 5064-100-M10-PL-*	100	M 10	11	25	25.8	21	65	19	20	429

Hmotnost materiálu H