

Upínací sady
nastavitelné, pro montážní spojky

SPECIFIKACE


Rukojeť
Zinková slitina
práškově lakováno
barva stříbrná RAL 9006, povrch s texturou
Vložka / Distanční pouzdro
Nerezová ocel AISI 303

INFORMACE

Upínací sady GN 511 nahrazují šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 pro montážní spojky. Tento prvek se používá na všech upínacích místech, kde je vyžadováno opakované upínání, např. pro nastavení koncového dorazu.
Vhodné upínací sady pro montážní spojky a příslušné závitů jsou vypsané v rozměrových tabulkách montážních spojek.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



GN 511

Označení	d1	l2	d2	l1	l3	l4	h1	h2	⚖
GN 511-M4-14	M 4	14	7.5	22	9.5	4.5	18.5	23	39
GN 511-M4-16	M 4	16	7.5	22	11.5	4.5	18.5	23	39
GN 511-M4-20	M 4	20	7.5	22	15.5	4.5	18.5	23	41
GN 511-M5-16	M 5	16	9	30	10	6	24.5	30.5	41
GN 511-M5-20	M 5	20	9	30	14	6	24.5	30.5	41
GN 511-M5-25	M 5	25	9	30	19	6	24.5	30.5	41
GN 511-M6-20	M 6	20	10.5	45	13.5	6.5	24.5	35	41
GN 511-M6-25	M 6	25	10.5	45	18.5	6.5	24.5	35	51
GN 511-M6-30	M 6	30	10.5	45	23.5	6.5	24.5	35	52
GN 511-M6-32	M 6	32	10.5	45	25.5	6.5	24.5	35	52

