

Přídržné magnety

Neodym, železo, bór (NdFeB), pouzdro z nerezové oceli, s pogumovaným magnetickým povrchem

SPECIFIKACE

Materiál magnetu

NdFeB **ND**

Neodym, železo, bór

Teplotní odolnost až do 80 °C

Základna

Nerezová ocel

Přez

Elastomer (TPE)

≈ 80 Shore A

Tmavě šedá

INFORMACE

Upevňovací magnety GN 52.6 tvoří v kombinaci s pouzdem z nerezové oceli a plastovým kroužkem systém, který chrání a zesiluje magnet pro optimální přenos magnetického toku na pogumovaný magnetický povrch.

Přez chrání citlivé povrchy před poškozením magnetem a také poskytuje vyšší koeficient tření, což umožňuje působit na magnet velkou boční posuvnou silou.

- Další informace o přídržných magnetech (viz. strana 2022)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Přílnavé podložky GN 70 (viz. strana 2051)




- Lepicí podložky GN 70.1 (viz. strana 2051)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz strana A2)



Pohled na přídržnou plochu



GN 52.6

STAINLESS STEEL

Označení	d1 ±0.2	d2	h ±0.2	A/F	t	Jmenovité magnetické síly [N]	⚖
GN 52.6-ND-10-M4	10	M 4	14	8	4	9.5	6
GN 52.6-ND-13-M6	13	M 6	16	11	6	15	12
GN 52.6-ND-16-M6	16	M 6	18	13	8	23	22
GN 52.6-ND-20-M8	20	M 8	20	17	8	46	39
GN 52.6-ND-25-M8	25	M 8	20	21	8	95	64