

## Rýhované šrouby

Ocel / Nerezová ocel

## SPECIFIKACE

Nerezová ocel AISI 304




- matně pískovaná **MT**
- vysoce leštěné **PL**

## INFORMACE

Rýhování šroubu GN 535 z nerezové oceli umožňuje jeho použití v prostředí, které musí splňovat určité hygienické nároky.

## TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



## Rýhované matice

Nerezová ocel

## SPECIFIKACE

Nerezová ocel AISI 304




- matně pískovaná **MT**
- vysoce leštěné **PL**

## INFORMACE

Rýhování matice GN 536 z nerezové oceli umožňuje její použití v prostředí, které musí splňovat určité hygienické nároky.

## TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



## GN 535

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l	d3	h	k	⚖
GN 535-20-M5-10-MT	20	M 5	10	14	13	8,5	26
GN 535-20-M5-10-PL	20	M 5	10	14	13	8,5	26
GN 535-20-M5-16-MT	20	M 5	16	14	13	8,5	27
GN 535-20-M5-16-PL	20	M 5	16	14	13	8,5	27
GN 535-24-M6-16-MT	24	M 6	16	16	15	10,5	43
GN 535-24-M6-16-PL	24	M 6	16	16	15	10,5	43
GN 535-24-M6-20-MT	24	M 6	20	16	15	10,5	44
GN 535-24-M6-20-PL	24	M 6	20	16	15	10,5	44
GN 535-24-M6-25-MT	24	M 6	25	16	15	10,5	45
GN 535-24-M6-25-PL	24	M 6	25	16	15	10,5	45
GN 535-28-M8-16-MT	28	M 8	16	18	17	12,5	68
GN 535-28-M8-16-PL	28	M 8	16	18	17	12,5	68
GN 535-28-M8-20-MT	28	M 8	20	18	17	12,5	69
GN 535-28-M8-20-PL	28	M 8	20	18	17	12,5	69
GN 535-28-M8-30-MT	28	M 8	30	18	17	12,5	72
GN 535-28-M8-30-PL	28	M 8	30	18	17	12,5	72

## GN 536

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3	h	k	t min.	⚖
GN 536-20-M5-MT	20	M 5	14	13	8,5	8	24
GN 536-20-M5-PL	20	M 5	14	13	8,5	8	24
GN 536-24-M6-MT	24	M 6	16	15	10,5	9	38
GN 536-24-M6-PL	24	M 6	16	15	10,5	9	38
GN 536-28-M8-MT	28	M 8	18	17	12,5	10	58
GN 536-28-M8-PL	28	M 8	18	17	12,5	10	58