

Ruční kolečka hvězdicová

Nerezová ocel, Hygienic Design -
prvky v hygienickém provedení

SPECIFIKACE

Ruční kolečko

Nerezová ocel AISI 316L

- matný povrch (Ra < 0,8 µm) **MT**
- leštěné (Ra < 0,8 µm) **PL**

Těsnící kroužek

- HNBR **H**
teplotní odolnost -25 °C až +150 °C
- EPDM **E**
teplotní odolnost -40 °C až +120 °C
- FKM **F**
teplotní odolnost -5 °C až +200 °C
- materiál vyhovující FDA
- modrý
- Tvrdost 85 ± 5 Shore A

INFORMACE




Ruční kolečka GN 5435 jsou určená zejména pro oblasti vyžadující
přísnou hygienu. Utěsněný povrch dosedací plochy umožňuje
montáž součástí bez skrytých prostorů a mezer. Vysoce kvalitní
povrchová úprava, velké poloměry rohů a uzavřené povrchy zabraňují
přilnutí nečistot a usnadňují čištění.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 7600 Těsnící kroužky (viz. strana)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)



* Doplněte písmeno

H E F

GN 5435-MT

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t min.	⚖
GN 5435-40-M6-MT-*	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN 5435-40-M8-MT-*	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN 5435-50-M8-MT-*	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN 5435-50-M10-MT-*	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

GN 5435-PL

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t min.	⚖
GN 5435-40-M6-PL-*	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN 5435-40-M8-PL-*	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN 5435-50-M8-PL-*	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN 5435-50-M10-PL-*	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

Hmotnost materiálu H