

Ruční kolečka trojhranná

Nerezová ocel, v hygienickém provedení

SPECIFIKACE

Ruční kolečko trojhranné

Nerezová ocel AISI 316L

• matný povrch ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$) **MT**

• leštěné ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$) **PL**

Těsnící kroužek

• HNBR **H**

teplotní odolnost -25°C až $+150^\circ\text{C}$

• EPDM **E**

teplotní odolnost -40°C až $+120^\circ\text{C}$

• FKM **F**

teplotní odolnost -5°C až $+200^\circ\text{C}$

• materiál vyhovující FDA

• modrý

• Tvrdost 85 ± 5 Shore A

INFORMACE

Trojhranná ruční kolečka GN 5445 jsou určena zejména pro oblasti vyžadující přísnou hygienu. Utěsněný povrch dosedací plochy umožňuje montáž součástí bez skrytých prostorů a mezer. Vysoce kvalitní povrchová úprava, velké poloměry rohů a uzavřené povrchy zabraňují přilnutí nečistot a usnadňují čištění.





PŘÍSLUŠENSTVÍ

• GN 7600 Těsnící kroužky (viz. strana)

TECHNICKÉ INFORMACE

• Vlastnosti plastu (viz strana A2)

• Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)



*Doplňte písmeno

H E F

GN 5445-MT

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t min.	△
GN 5445-40-M6-MT-*	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN 5445-40-M8-MT-*	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN 5445-50-M8-MT-*	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN 5445-50-M10-MT-*	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

GN 5445-PL

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t min.	△
GN 5445-40-M6-PL-*	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN 5445-40-M8-PL-*	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN 5445-50-M8-PL-*	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN 5445-50-M10-PL-*	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

Hmotnost materiálu H