

Přidržené magnety

Neodym, železo, bór, s háčkem / okem,
s pryžovým obalem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: s háčkem
- Typ **B**: s okem

Magnet

NdFeB

Neodym, železo, bór

Provozní teplota do 80 °C

Ocelová část

Pozinkovaná ocel

Hák / oko

Ocel, pozinkovaná

Pryžový obal

Termoplastický elastomer (TPE)

- barva černá **SW**
- Tvrdost $\approx$ 80 Shore A



INFORMACE

Přidržené magnety s pryžovým pláštěm GN 57.10 tvoří jeden kus společně s ocelovou částí, která stíní a zesiluje magnet, a také soustřeďuje magnetický tok optimálně na zmagnetizovaný pryžový povrch.

Přez chrání citlivé povrchy před poškozením magnetem a také poskytuje vyšší koeficient tření, což umožňuje působit na magnet velkou boční posuvnou silou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 70 Přílnavé podložky (viz. strana 2051)
- GN 70.1 Lepicí podložky (viz. strana 2051)


NA POPTÁVKU

- další barvy
- jiná tvrdost podle Shore


TECHNICKÉ INFORMACE

- Další informace o přidržných magnetech (viz strana 2022)
- Vlastnosti plastu (viz strana 2)


Typ A



Typ B



Pohled na přidrznou plochu



GN 57.10-A

Označení	b	Délka l	h1	h2 ±3	Jmenovité magnetické síly [N]	Δ
GN 57.10-22,5-35-A-SW	22,5	35	6	30	93	26
GN 57.10-22,5-55-A-SW	22,5	55	6	30	140	36
GN 57.10-45-59-A-SW	45	59	8,5	40	240	94

GN 57.10-B

Označení	b	Délka l	h1	h2 ±3	Jmenovité magnetické síly [N]	Δ
GN 57.10-22,5-35-B-SW	22,5	35	6	30	93	26
GN 57.10-22,5-55-B-SW	22,5	55	6	30	140	36
GN 57.10-45-59-B-SW	45	59	8,5	37	240	92