

Přidržené magnety

Neodym, železo, bór, se závitovou vložkou,
s pryžovým pláštěm

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: S 1 vnitřním závitem
- Typ **B**: S 2 vnitřními závitů

Magnet

NdFeB

Neodym, železo, bór

Provozní teplota do 80 °C

Ocelová část

Pozinkovaná ocel

Pryžový obal

Termoplastický elastomer (TPE)

- barva černá **SW**

- barva bílá **WS**

- Tvrdost ≈ 80 Shore A



INFORMACE

Přidržené magnety s pryžovým pláštěm GN 57.5 tvoří jeden kus společně s ocelovou částí, která stíní a zesiluje magnet, a také soustřeďuje magnetický tok optimálně na zmagnetizovaný pryžový povrch.

Přez chrání citlivé povrchy před poškozením magnetem a také poskytuje vyšší koeficient tření, což umožňuje působit na magnet velkou boční posuvnou silou.

NA POPTÁVKU

- další barvy
- jiná tvrdost podle Shore


TECHNICKÉ INFORMACE

- Další informace o přidržených magnetech (viz strana 2022)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)




PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 70 Přílnavé podložky (viz. strana 2051)
- GN 70.1 Lepicí podložky (viz. strana 2051)

Typ A



Typ B



* doplňte písmeno

SW

Tmavě šedá

WS

Barva bílá

GN 57.5-A

Označení	b	l ₁	d	h	t	Jmenovité magnetické síly [N]	⚖
GN 57.5-22.5-35-M4-A-*	22.5	35	M 4	6	4	75	22
GN 57.5-22.5-55-M4-A-*	22.5	55	M 4	6	4	120	33
GN 57.5-22.5-75-M4-A-*	22.5	75	M 4	6	4	195	46
GN 57.5-45-59-M5-A-*	45	59	M 5	8.5	4.5	240	81
GN 57.5-45-74-M6-A-*	45	74	M 6	8.5	4.5	360	104
GN 57.5-45-110-M6-A-*	45	110	M 6	8.5	4.5	530	157

GN 57.5-B

Označení	b	l ₁	d	h	l ₂	t	Jmenovité magnetické síly [N]	⚖
GN 57.5-22.5-35-M4-B-*	22.5	35	M 4	6	17	4	75	22
GN 57.5-22.5-55-M4-B-*	22.5	55	M 4	6	30	4	120	33
GN 57.5-22.5-75-M4-B-*	22.5	75	M 4	6	50	4	195	46
GN 57.5-45-59-M5-B-*	45	59	M 5	8.5	27	4.5	240	81
GN 57.5-45-74-M6-B-*	45	74	M 6	8.5	36	4.5	360	104
GN 57.5-45-110-M6-B-*	45	110	M 6	8.5	68	4.5	530	157

Váha pro typ SW