

Sklopné rukojeti

Plast, sklopný mechanizmus z oceli,
zajištění v obou koncových polohách

SPECIFIKACE

Rukojet'

Plast, duroplast (PF) **KU**

- Provozní teplota do 110 °C
- barva černá, lesklý povrch
- Otočná

Sklopný mechanismus


Ocel, černěná

INFORMACE

Zasunovací rukojeti GN 598.3 se používají v případech, kdy rukojet nemá z prostorových nebo bezpečnostních důvodů dočasně vyčnívat.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)



GN 598.3

Označení	d1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3	l4 ≈	l5	l6	
GN 598.3-KU-18	18	M 5	16	57	15	5	52	9.5	5	50
GN 598.3-KU-21	21	M 5	16	67	15	5	62	9.5	5	58
GN 598.3-KU-22	22	M 5	16	73	15	5	68	9.5	5	63
GN 598.3-KU-23	23	M 6	20	87	19.5	6	80	10.5	7	106
GN 598.3-KU-26	26	M 6	20	102	19.5	6	95	10.5	7	130
GN 598.3-KU-28	28	M 8	26	118	26	10	106	16	10	215