

## Distanční sloupky

Nerezová ocel, certifikace EHEDG a DGV, hygienické provedení

### SPECIFIKACE

#### Typy

- Typ **A1**: Průchozí otvor
- Typ **A2**: Průchozí otvor se závitem v celé délce
- Typ **A3**: Průchozí otvor se závitem na obou stranách

#### Distanční sloupky

Nerezová ocel AISI 316L  
matný povrch ( $R_a < 0,8 \mu\text{m}$ ) **MT**

#### Těsnící kroužek

- HNBR **H**  
teplotní odolnost  $-25^\circ\text{C}$  až  $+150^\circ\text{C}$
- EPDM **E**  
teplotní odolnost  $-40^\circ\text{C}$  až  $+120^\circ\text{C}$
- FKM **F**  
teplotní odolnost  $-5^\circ\text{C}$  až  $+200^\circ\text{C}$
- materiál vyhovující FDA
- modrý
- Tvrdost  $85 \pm 5$  Shore A

### INFORMACE

Vymezovací podložky GN 6226 jsou určeny pro hygienické oblasti. Verze s těsnícím kroužkem H a E navíc vyhovují směrnici EHEDG a zkušebními směrnici DGV. Utěsněné montážní plochy umožňují montáž součástí bez skrytých prostorů a mezer. Vysoc kvalitní povrch zabraňuje přilnutí nečistot a usnadňuje čištění.

Vymezovací podložky se používají k upevňování součástí v odsazené poloze, která je rovnoběžná s rovinou jejich montáže. Tím lze zamezovat vzniku dvojité plochy a ponechávat volný prostor pro čištění. Vnitřní závit lze alternativně používat jako průchozí otvor, je-li v něm umístěn šroub s menším závitem.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 7600 Těsnící kroužky (viz. strana )

### TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

\*Doplňte písmeno

H E F

#### GN 6226-A1

STAINLESS STEEL

| Označení              | d <sub>1</sub> | Délka l<br>±0.1 | d <sub>2</sub><br>Průchozí otvor<br>pro šroub | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> |     |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-----|
| GN 6226-22-10-A1-MT-* | 22             | 10              | M 5                                           | 18             | 22.8           | 26  |
| GN 6226-22-12-A1-MT-* | 22             | 12              | M 5                                           | 18             | 22.8           | 32  |
| GN 6226-22-16-A1-MT-* | 22             | 16              | M 5                                           | 18             | 22.8           | 43  |
| GN 6226-28-12-A1-MT-* | 28             | 12              | M 6                                           | 24             | 28.8           | 52  |
| GN 6226-28-16-A1-MT-* | 28             | 16              | M 6                                           | 24             | 28.8           | 70  |
| GN 6226-28-20-A1-MT-* | 28             | 20              | M 6                                           | 24             | 28.8           | 89  |
| GN 6226-34-12-A1-MT-* | 34             | 12              | M 8                                           | 30             | 34.8           | 77  |
| GN 6226-34-16-A1-MT-* | 34             | 16              | M 8                                           | 30             | 34.8           | 104 |
| GN 6226-34-20-A1-MT-* | 34             | 20              | M 8                                           | 30             | 34.8           | 131 |

#### GN 6226-A2

STAINLESS STEEL


| Označení              | d <sub>1</sub> | Délka l<br>±0.1 | d <sub>2</sub><br>Průchozí otvor<br>pro šroub | d <sub>3</sub><br>Závit | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> |     |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----|
| GN 6226-22-20-A2-MT-* | 22             | 20              | M 5                                           | M 6                     | 18             | 22.8           | 55  |
| GN 6226-28-30-A2-MT-* | 28             | 30              | M 6                                           | M 8                     | 24             | 28.8           | 135 |
| GN 6226-34-30-A2-MT-* | 34             | 30              | M 8                                           | M 10                    | 30             | 34.8           | 199 |

Hmotnost materiálu H




NV 22053


Typ A1





Typ A2



Typ A3



Příklad použití



\*Doplňte písmeno

H E F

#### GN 6226-A3

STAINLESS STEEL

| Označení               | d <sub>1</sub> | Délka l<br>±0.2 | d <sub>2</sub><br>Průchozí otvor<br>pro šroub | d <sub>3</sub><br>Závit | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | t<br>min. |     |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------|-----|
| GN 6226-22-30-A3-MT-*  | 22             | 30              | M 5                                           | M 6                     | 18             | 22.8           | 12        | 83  |
| GN 6226-22-50-A3-MT-*  | 22             | 50              | M 5                                           | M 6                     | 18             | 22.8           | 12        | 141 |
| GN 6226-28-50-A3-MT-*  | 28             | 50              | M 6                                           | M 8                     | 24             | 28.8           | 16        | 228 |
| GN 6226-28-75-A3-MT-*  | 28             | 75              | M 6                                           | M 8                     | 24             | 28.8           | 16        | 335 |
| GN 6226-34-50-A3-MT-*  | 34             | 50              | M 8                                           | M 10                    | 30             | 34.8           | 20        | 344 |
| GN 6226-34-100-A3-MT-* | 34             | 100             | M 8                                           | M 10                    | 30             | 34.8           | 20        | 676 |

Hmotnost materiálu H