

Rýhované šrouby ploché

Ocel / Nerezová ocel, s přitlačným čepem MS / KU

SPECIFIKACE

Provedení z oceli ST

- Pevnost v tahu třídy 5
- viditelné plochy jemně soustružené
- černěná

Provedení z nerezové oceli AISI 303 NI

- viditelné plochy jemně soustružené
- matně pískovaná

Přitlačný čep

Mosaz **MS**

Plast (Polyacetal POM) **KU**



INFORMACE

Rýhované šrouby ploché GN 653.10 s přitlačným čepem z mosazi nebo plastu jsou používány tam, kde nesmí dojít k otlacení nebo poškození povrchu upínaného předmětu.

Rozměry hlavy odpovídají rýhovaným šroubům plochým DIN 653 (viz. strana 271).

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



GN 653.10

Označení	d1	l1 -1	l2	d2	d3	k	△
GN 653.10-M5-12-ST-KU	M 5	12	1	3	20	4	11
GN 653.10-M5-12-ST-MS	M 5	12	0.5	3	20	4	11
GN 653.10-M5-16-ST-KU	M 5	16	1	3	20	4	11
GN 653.10-M5-16-ST-MS	M 5	16	0.5	3	20	4	12
GN 653.10-M5-20-ST-KU	M 5	20	1	3	20	4	12
GN 653.10-M5-20-ST-MS	M 5	20	0.5	3	20	4	12
GN 653.10-M5-25-ST-KU	M 5	25	1	3	20	4	12
GN 653.10-M5-25-ST-MS	M 5	25	0.5	3	20	4	12
GN 653.10-M6-12-ST-KU	M 6	12	1.3	3.5	24	5	19
GN 653.10-M6-12-ST-MS	M 6	12	1	4	24	5	19
GN 653.10-M6-16-ST-KU	M 6	16	1.3	3.5	24	5	19
GN 653.10-M6-16-ST-MS	M 6	16	1	4	24	5	19
GN 653.10-M6-20-ST-KU	M 6	20	1.3	3.5	24	5	20
GN 653.10-M6-20-ST-MS	M 6	20	1	4	24	5	20
GN 653.10-M6-25-ST-KU	M 6	25	1.3	3.5	24	5	21
GN 653.10-M6-25-ST-MS	M 6	25	1	4	24	5	21
GN 653.10-M6-30-ST-KU	M 6	30	1.3	3.5	24	5	22
GN 653.10-M6-30-ST-MS	M 6	30	1	4	24	5	22
GN 653.10-M8-16-ST-KU	M 8	16	1.6	5	30	6	36
GN 653.10-M8-16-ST-MS	M 8	16	1.5	6	30	6	36
GN 653.10-M8-20-ST-KU	M 8	20	1.6	5	30	6	38
GN 653.10-M8-20-ST-MS	M 8	20	1.5	6	30	6	38
GN 653.10-M8-25-ST-KU	M 8	25	1.6	5	30	6	39
GN 653.10-M8-25-ST-MS	M 8	25	1.5	6	30	6	39
GN 653.10-M8-30-ST-KU	M 8	30	1.6	5	30	6	40
GN 653.10-M8-30-ST-MS	M 8	30	1.5	6	30	6	40
GN 653.10-M8-40-ST-KU	M 8	40	1.6	5	30	6	43
GN 653.10-M8-40-ST-MS	M 8	40	1.5	6	30	6	43

GN 653.10-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d1	l1 -1	l2	d2	d3	k	△
GN 653.10-M5-12-NI-KU	M 5	12	1	3	20	4	11
GN 653.10-M5-12-NI-MS	M 5	12	0.5	3	20	4	11
GN 653.10-M5-16-NI-KU	M 5	16	1	3	20	4	11
GN 653.10-M5-16-NI-MS	M 5	16	0.5	3	20	4	12
GN 653.10-M5-20-NI-KU	M 5	20	1	3	20	4	12
GN 653.10-M5-20-NI-MS	M 5	20	0.5	3	20	4	12
GN 653.10-M5-25-NI-KU	M 5	25	1	3	20	4	12
GN 653.10-M5-25-NI-MS	M 5	25	0.5	3	20	4	12
GN 653.10-M6-12-NI-KU	M 6	12	1.3	3.5	24	5	19
GN 653.10-M6-12-NI-MS	M 6	12	1	4	24	5	19
GN 653.10-M6-16-NI-KU	M 6	16	1.3	3.5	24	5	20
GN 653.10-M6-16-NI-MS	M 6	16	1	4	24	5	20
GN 653.10-M6-20-NI-KU	M 6	20	1.3	3.5	24	5	20
GN 653.10-M6-20-NI-MS	M 6	20	1	4	24	5	20
GN 653.10-M6-25-NI-KU	M 6	25	1.3	3.5	24	5	21
GN 653.10-M6-25-NI-MS	M 6	25	1	4	24	5	21
GN 653.10-M6-30-NI-KU	M 6	30	1.3	3.5	24	5	22
GN 653.10-M6-30-NI-MS	M 6	30	1	4	24	5	22
GN 653.10-M8-16-NI-KU	M 8	16	1.6	5	30	6	36
GN 653.10-M8-16-NI-MS	M 8	16	1.5	6	30	6	37
GN 653.10-M8-20-NI-KU	M 8	20	1.6	5	30	6	37
GN 653.10-M8-20-NI-MS	M 8	20	1.5	6	30	6	38
GN 653.10-M8-25-NI-KU	M 8	25	1.6	5	30	6	39
GN 653.10-M8-25-NI-MS	M 8	25	1.5	6	30	6	40
GN 653.10-M8-30-NI-KU	M 8	30	1.6	5	30	6	40
GN 653.10-M8-30-NI-MS	M 8	30	1.5	6	30	6	41
GN 653.10-M8-40-NI-KU	M 8	40	1.6	5	30	6	43
GN 653.10-M8-40-NI-MS	M 8	40	1.5	6	30	6	43