

Rychloupínací kroužky naříznuté

Hliník

SPECIFIKACE

Těsnění
Hliník
eloxovaný, barva černá

Páka
Hliník
eloxovaný, barva žlutá



INFORMACE

Rychloupínací hřídelové kroužky GN 704 se upínají snížením výšky drážky pomocí excentrické páky. Díky tomu lze kroužky seřídít snadno a bez jakýchkoli nástrojů. Hliníkové provedení se vyznačuje nízkými hodnotami setrvačnosti. Velikost utahovacího momentu montážní šroubu je doporučena hodnota, která zaručí dostatečné upevnění kroužku na hřídeli (po otočení excentrické páky do upínací polohy) a dosažení potřebné axiální síly. Nicméně údaje týkající se možného axiálního zatížení jsou nezávazné informativní hodnoty a nejsou zaručeny. Mazání povrchu excentru páky zabraňuje jeho opotřebení a prodlužuje životnost dílu.

- Seznam typů hřídelových kroužků (viz. strana)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)



GN 704

Označení	d ₁	d ₂	b	s	Uťahovací moment šroubu Nm ≈	Axiální zatížení [N] ≈ min.	Axiální zatížení [N] ≈ max.	⚖
GN 704-38-B6	38	B 6	10	1.5	0.5	133	267	27
GN 704-38-B8	38	B 8	10	1.5	0.5	133	267	25
GN 704-38-B10	38	B 10	10	1.5	0.5	133	267	25
GN 704-38-B12	38	B 12	10	1.5	0.5	133	267	25
GN 704-38-B14	38	B 14	10	1.5	0.5	133	267	24
GN 704-38-B15	38	B 15	10	1.5	0.5	133	267	22
GN 704-38-B16	38	B 16	10	1.5	0.5	133	267	23
GN 704-50-B20	50	B 20	13	1.5	0.7	311	445	54
GN 704-50-B25	50	B 25	13	1.5	0.7	311	445	48
GN 704-50-B28	50	B 28	13	1.5	0.7	311	445	43
GN 704-50-B30	50	B 30	13	1.5	0.7	311	445	41
GN 704-75-B32	75	B 32	15	1.5	1.5	467	534	126
GN 704-75-B35	75	B 35	15	1.5	1.5	467	534	119
GN 704-75-B38	75	B 38	15	1.5	1.5	467	534	113
GN 704-100-B40	100	B 40	19	4.5	4.5	556	867	309
GN 704-100-B42	100	B 42	19	4.5	4.5	556	867	303
GN 704-100-B45	100	B 45	19	4.5	4.5	556	867	292
GN 704-100-B48	100	B 48	19	4.5	4.5	556	867	281
GN 704-100-B50	100	B 50	19	4.5	4.5	556	867	273
GN 704-120-B54	120	B 54	19	4.5	4.5	890	1379	436
GN 704-120-B55	120	B 55	19	4.5	4.5	890	1379	431
GN 704-120-B60	120	B 60	19	4.5	4.5	890	1379	408
GN 704-120-B65	120	B 65	19	4.5	4.5	890	1379	383
GN 704-120-B70	120	B 70	19	4.5	4.5	890	1379	355
GN 704-120-B75	120	B 75	19	4.5	4.5	890	1379	326