

Upínací kroužky se závitem

Ocel / Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Provedení z oceli

Ocel **ST**

Spékané
černěná

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Ocel, lesklá

Provedení z nerezové oceli

Nerezová ocel AISI 316LHC **NI**

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

INFORMACE

Závitové hřídelové kroužky GN 706.3 svými vnějšími rozměry odpovídají jednostranně naříznutým hřídelovým kroužkům GN 706.2. Otvor však má vnitřní závit, aby bylo možné upínací kroužek našroubovat jako matici například k závitů vřetena kvůli omezení seřizovacího rozsahu nebo hloubky zašroubování.

Upnutí se provádí omezením výšky drážky bez poškození závitů.

Závit d_3 pro velikosti $d_1 = 20$ až 32 je navržen jako průchozí otvor; pro velikosti $d_1 = 42$ a větší je navržen jako slepý otvor.

- Seznam typů hřídelových kroužků (viz. strana)





TECHNICKÉ INFORMACE

- Metrický ISO závit (viz. strana A21)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 311 (viz strana)
- Tlumič podložka GN 7062.30 (viz strana)

Šroub s válcovou hlavou
DIN 912



* önenilen çap
toleransı

* Doplňte písmeno

ST NI

GN 706.3

STAINLESS STEEL

Označení	d_1	d_2 6H	$b \pm 0.2$	d_3	s	$x \approx$ Max. výčnělek krytky závitů	Regulovatelná páka pro d_3	
GN 706.3-20-M8-*	20	M 8	9	M 3	2.1	1	-	15
GN 706.3-20-M8x1-*	20	M 8 x 1	9	M 3	2.1	1	-	16
GN 706.3-22-M10-*	22	M 10	9	M 3	2.1	0.8	-	14
GN 706.3-22-M10x1-*	22	M 10 x 1	9	M 3	2.1	0.8	-	18
GN 706.3-26-M12-*	26	M 12	11	M 4	2.1	1.6	-	31
GN 706.3-26-M12x1,5-*	26	M 12 x 1.5	11	M 4	2.1	1.6	-	31
GN 706.3-32-M16-*	32	M 16	11	M 4	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	42
GN 706.3-32-M16x1,5-*	32	M 16 x 1.5	11	M 4	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	43
GN 706.3-42-M20-*	42	M 20	15	M 5	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	106
GN 706.3-42-M20x1,5-*	42	M 20 x 1.5	15	M 5	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	105
GN 706.3-48-M24x1,5-*	48	M 24 x 1.5	15	M 5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	134
GN 706.3-55-M30x1,5-*	55	M 30 x 1.5	15	M 6	3	0.4	GN 311-45-M6-18-SW	164

Váha pro provedení ST