

Ovládací kolečka

Hliník, se stupnicí / se standardní stupnicí

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: bez rukojeti
- Typ **D**: s otočnou rukojetí

Označení otvorů

- Provedení **B**: bez drážky
- Provedení **K**: s drážkou pro pero DIN 6885-1 P9
- Provedení **Z**: s kleštinou

Označení

- Označení **S**: stupnice s číslováním 0...90, 100; schéma stupnice d₁/100 A RA 0-10 20...90/10 (pouze pro otvor provedení Z)

Těleso kola

- Hliník
- eloxovaný hliník, barva černá
- Stupnice pro označení S vyryté

Krytka

plast, světle šedý

Kleština / Šestihranná matice

Mosaz

Upínací šroub DIN 916

Nerezová ocel
s vnitřním šestihranem a zubatým hrotem

Otočnou rukojet

- Plast, polyamid (PA)
- barva černá, matný povrch
- Šroub
Nerezová ocel AISI 303

INFORMACE

Ovládací kolečka GN 736.1 se používají pro nastavování při použití malého kroutícího momentu. Hrubé nastavení se provádí pomocí válcové rukojeti (úchop pomocí špiček prstů). Potom následuje jemné nastavení pomocí rýhovaného okraje ovládacího kolečka. Provedení s kleštinou umožňuje libovolnou polohu montáže ovládacího kolečka na hřídel a snadné nastavení požadované polohy stupnice. Provedení s kleštinou umožňuje libovolnou polohu montáže ovládacího kolečka na hřídel a snadné nastavení požadované polohy stupnice. Stupnice na regulačních kolečkách jsou nesmazatelné a díky barevnému kontrastu vůči černému povrchu snadno čitelné. Kromě standardní stupnice (Typ S) lze dodat také s jiným provedením stupnice. !from duplication! Kromě standardní stupnice (Typ S) lze dodat také s jiným provedením stupnice.

* Doplněte písmeno

- A** bez rukojeti
- D** s otočnou rukojetí

GN 736.1-se stupnicí

Označení	d ₁	d ₂ H8 Otvor	d ₃	d ₄	d ₅	b -0.5	h	l ₁	l ₂	l ₃ ≈	r	Rukojet válcová	⚖
GN 736.1-52-B10-*	52	10	50	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	100
GN 736.1-52-K10-*	52	10	50	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	99
GN 736.1-52-Z10-*	52	10	50	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	111
GN 736.1-62-B10-*	62	10	60	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	142
GN 736.1-62-K10-*	62	10	60	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	141
GN 736.1-62-Z10-*	62	10	60	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	154

GN 736.1-Hliník se standardní stupnicí

Označení	d ₁	d ₂ H8 Otvor	d ₃	d ₄	d ₅	b -0.5	h	l ₁	l ₂	l ₃ ≈	r	Rukojet válcová	⚖
GN 736.1-52-Z10-*S	52	10	50	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	111
GN 736.1-62-Z10-*S	62	10	60	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	154

Váha pro typ A



Požadovaný design stupnice, posloupnost číslování, polohu čísel a typ stupnice naleznete v kapitole "STUPNICE" (viz. strana 594).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 184 Podložky pro šrouby se zapuštěnou hlavou (pro axiální upevnění) (viz. strana 971)
- GN 826 Upínací kroužky (pro hřídele) (viz. strana 960)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Drážka pro pero P9 DIN 6885-1 (viz. strana A16)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

