

Křídlové šrouby a matice

Nerezová ocel, Hygienic Design - prvky v hygienickém provedení

SPECIFIKACE

Křídlové matice

Přesný odlitek z nerezové oceli AISI 316

- matný povrch ($Ra < 0,8 \mu m$) **MT**
- leštěné ($Ra < 0,8 \mu m$) **PL**

Těsnící kroužek

- HNBR **H**
teplotní odolnost $-25^{\circ}C$ až $+150^{\circ}C$
- EPDM **E**
teplotní odolnost $-40^{\circ}C$ až $+120^{\circ}C$
- FKM **F**
teplotní odolnost $-5^{\circ}C$ až $+200^{\circ}C$
- materiál vyhovující FDA
- modrý
- Tvrdost 85 ± 5 Shore A

INFORMACE

T-Rukojeti GN 8341 splňují normy a testovací procedury dle DGUV a jsou určeny pro hygienické aplikace. Verze s povrchovou úpravou PL a těsnícím kroužkem H a E navíc vyhovují směrnici EHEDG a zkušební směrnici EHEDG. Utěsněný povrch dosedací plochy umožňuje montáž součástí bez skrytých prostorů a mezer. Geometrický tvar součástí, spolu s vysoce kvalitní povrchovou úpravou, zabraňuje hromadění nečistot a usnadňuje čištění.

Křídlové matice slouží ke snadnému uchycení a upnutí dílů bez nářadí. Ergonomický tvar umožňuje aplikaci vysokých utahovacích sil.

Křídlové matice lze díky použitému materiálu použít ve zvláště agresivních prostředích.

PŘÍSLUŠENSTVÍ





- GN 7600 Těsnící kroužky (viz. strana 3)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)



NV 23193



*Doplňte písmeno

H E F

GN 8341-MT

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	t min.	△
GN 8341-40-M4-MT-*	40	M 4	4	11	11.8	7	22	4	8	29
GN 8341-50-M5-MT-*	50	M 5	5	13	13.8	9	28	5	10	54
GN 8341-63-M6-MT-*	63	M 6	7	16	16.8	12	35	6	12	100

GN 8341-PL

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	t min.	△
GN 8341-40-M4-PL-*	40	M 4	4	11	11.8	7	22	4	8	29
GN 8341-50-M5-PL-*	50	M 5	5	13	13.8	9	28	5	10	54
GN 8341-63-M6-PL-*	63	M 6	7	16	16.8	12	35	6	12	100

Hmotnost materiálu H