

Upínací objímky

pro rychloupínače GN 864 / GN 865 / GN 866

SPECIFIKACE



Hliník
eloxovaný, barva černá
Středící vodičí pouzdra
Ocel, černěná

INFORMACE




Upínací objímky GN 873 zlepšují možnosti montáže pneumatických rychloupínačů a tím se rozšiřuje jejich využitelnost. Přílehající nákrůžek se může použít pro přesné polohování pneumatických rychloupínačů a tím umožňuje jejich snadnou výměnu. Použití dvou vodičích pouzder zajišťuje přesnou a stabilní montáž upínací objímky, stejně jako pneumatického rychloupínače. Další upínací objímky pro velikosti $d_1 = 40$ (píst $\varnothing 32$) a $d_1 = 50$ (píst $\varnothing 40$) jsou uvedené u sortimentu Trubkové spojky. Vodičí pouzdra jsou součástí dodávky.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)



Příklady montáže



GN 873

Označení	Pro pneumatické rychloupínače Velikost	d_1	d_2	d_3	d_4 H8/h6	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	m_1	m_2	Δ
GN 873-28	20	28	M 8	6.5	11	51.35	38	39	36	35	16	16	26	25.85	100
GN 873-40	32	40	M 10	8.5	13	61.35	48	54	51	39	21	21	38	29.35	150
GN 873-50	40	50	M 12	10.5	16	72.35	58	64	61	47	26	26	45	33.85	250