

Hřídelové klouby

Ocel, pro běžné použití

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **EG**: jednoduchý, kluzné ložisko
- Typ **DG**: dvojitý, kluzné ložisko

Ocel

- nekalená
- Černěné

INFORMACE


Hřídelové klouby GN 9080 jsou jednoduché a cenově snadno dostupné. Mohou se používat pouze pro aplikace s nízkými otáčkami. Typickým použitím jsou všechny typy manuálních operací, jako je například nastavování klapky.

TECHNICKÉ INFORMACE




- Příčné vrtání GN 110.1 (viz. strana A17)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)



Typ EG



Typ DG



GN 9080-EG

Označení	d ₁	d ₂ H8 Otvor	l ₁	l ₃	t+1 Montážní délka hřídele	M Max. krouticí moment [Nm]	
GN 9080-13-B8-EG	13	B 8	42	21	12	2	25
GN 9080-16-B10-EG	16	B 10	52	26	15	3	47
GN 9080-20-B12-EG	20	B 12	62	31	18	6	86
GN 9080-25-B16-EG	25	B 16	74	37	22	12	140
GN 9080-32-B20-EG	32	B 20	86	43	25	24	280

GN 9080-DG

Označení	d ₁	d ₂ H8 Otvor	l ₂	l ₃	l ₄	t+1 Montážní délka hřídele	M Max. krouticí moment [Nm]	
GN 9080-13-B8-DG	13	B 8	60	21	18	12	2	36
GN 9080-16-B10-DG	16	B 10	74	26	22	15	3	68
GN 9080-20-B12-DG	20	B 12	88	31	26	18	6	132
GN 9080-25-B16-DG	25	B 16	104	37	30	22	12	235
GN 9080-32-B20-DG	32	B 20	124	43	38	25	24	455