

Olejoznaky

montáž zatlačením, Polykarbonát

MATERIÁL

Průhledný polykarbonát s vysokou odolností vůči mechanickému namáhání. Nevhodný pro použití s aditivovanými oleji a s rozpouštědly. Nesmí přijít do styku s alkoholem a čisticími látkami obsahujícími alkohol.

KONTRASTNÍ PLOCHA

Bílý lakovaný hliník s červenou linkou označující úroveň hladiny.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

O-kroužek ze syntetické pryže NBR.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

100 °C

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Způsob montáže zatlačením umožňuje vhodné rýhování.

Těsnění je zajištěno pomocí O-kroužku.

Olejoznaky HE. pro montáž zatlačením jsou vhodné tam, kde je v nádrži omezený tlak.

POZNÁMKA



Pro informaci o možnosti použití s jinými kapalinami se speciálními přísadami kontaktujte společnost ELESa+GANTER CZ.

MONTÁŽNÍ POKYNY

Pro usnadnění montáže je vhodné, aby měl otvor zkosenou hranu 1x45° a aby vnější povrch O-kroužku byl lehce namazaný.



ELESa Original design



Kód	Označení	d1	A	B	D	d	Smin	Montážní otvor d1 H11	⚖
11401	HE.17	17	6.5	3	18	9	5	17	2
11501	HE.20	20	8	3	21	12	6	20	3
11601	HE.26	26	7.5	3.5	28	17	6	26	5
11701	HE.30	30	8	4	32	20	7	30	7
11801	HE.35	35	9	4	38	25	8	35	10
11901	HE.40	40	10	4.5	43	28	9	40	13
12001	HE.45	45	11	5.5	47	32	9	45	18

Matice

Mosaz

MATERIÁL

Mosaz.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Matice GH. mohou být použité pro upevnění těchto olejoznaků k nádržím s tenkými stěnami (tloušťka stěny menší než 5 mm):

- HGFT. (viz. strana 1724)
- HGFT-EX (viz. strana 1725)
- GN 743 (viz. strana 1726)
- GN 743.1 (viz. strana 1727)
- GN 743.2 (viz. strana 1728)
- GN 743.3 (viz. strana 1729)
- GN 743.4 (viz. strana 1730)
- GN 743.5 (viz. strana 1731)
- GN 743.6 (viz. strana 1732)
- HGFT-PR (viz. strana 1735)
- HGFT-HT-PR (viz. strana 1735)
- GN 744 (viz. strana 1739)
- HFTX (viz. strana 1740)
- HFTX-PR (viz. strana 1741)
- HCFE (viz. strana 1745)
- HCFE-C (viz. strana 1745)
- HCFE-EX (viz. strana 1746)

