

Olejoznaky

Technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva žlutá RAL 1021, lesklý povrch.

OKÉNKO

Průhledný technopolymer na bázi polyamidu (PA-T/AR).

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Syntetická pryž NBR.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **HGFT-EX**: kontrastní plocha tvaru hvězdy z matně eloxovaného hliníku s červeným středovým bodem pro sledování hladiny.
- **HGFT/SL-EX**: bez kontrastní plochy.

SOULAD SE SMĚRNICÍ ATEX

Řada olejoznaků HGFT-EX splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle evropské směrnice ATEX 2014/34/EU (pro prostředí s nebezpečím výbuchu) pro zařízení skupiny II, kategorie 2GD.

II 2GD Ex h X: je identifikace olejoznaků vyznačená na výrobku HGFT-EX dle směrnice ATEX.

II: skupina zařízení/komponent vhodných pro použití v povrchovém průmyslu s výjimkou dolů.

2: Kategorie ATEX odpovídající „vysoké“ úrovni ochrany

G: výbušná atmosféra se vznětlivými plyny nebo výpary.

D: výbušná atmosféra s hořlavým prachem.

Ex: zařízení/komponenty jsou chráněny před vznícením výbušné atmosféry.

h: režim ochrany pro neelektrická zařízení/komponenty.

X: zvláštní podmínky a omezení použití (viz Návod k použití).

Okolní teplota nebo teplota kapaliny: -20 °C až +80 °C

Dokumentace týkající se shody tohoto výrobku s požadavky výše uvedených evropských směrnic a pokyny k použití tvoří nedílné součásti prvku.



ELESA Original design


POZNÁMKA

Pro informaci o možnosti použití s jinými kapalinami se speciálními přísadami kontaktujte společnost ELESA+GANTER CZ.


PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYZÁDÁNÍ

Matice z mosazi GH. (viz. strana) pro upevnění k nádržím o tloušťce stěny menší než 5 mm.

HGFT-EX



HGFT/SL-EX



HGFT-EX

Kód	Označení	d1	A	B	D	d	s	Utahovací moment [Nm]	
14581-R-EX	HGFT.10-3/8-EX	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14591-R-EX	HGFT.13-1/2-EX	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14601-R-EX	HGFT.16-3/4-EX	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	10

HGFT/SL-EX

Kód	Označení	d1	A	B	D	d	s	Utahovací moment [Nm]	
14586-R-EX	HGFT.10/SL-3/8-EX	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	3
14596-R-EX	HGFT.13/SL-1/2-EX	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	5
14606-R-EX	HGFT.16/SL-3/4-EX	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	9